




NUMINOS® XS 48V TRACK DALI

spot, biały / chrom, 8,7W, 730lm, 4000K, CRI90, 40°

Wysokiej jakości minimalizm w pełnym zakresie: Kompaktowe reflektory NUMINOS® elegancko i efektywnie świecą na systemie szynowym 48V Track. Dzięki swojemu klarownemu, cylindrycznemu językowi formy doskonale wpasują się nawet w najbardziej wymagające otoczenie designerskie. Jasność światła, temperatura barwowa (2700K/3000K/4000K) oraz kąt półrozproszenia (20°/40°/55°) kompatybilnych z DALI reflektorów można dostosować do wymagań projektu. Obudowa wykonana z aluminium dostępna jest w kolorach czarnym, białym i chromowanym. Wartość wskaźnika CRI powyżej 90 zapewnia naturalną reprodukcję kolorów. A za pomocą adaptera szynowego, kierunkowy reflektor można zainstalować tak szybko i łatwo, jak to tylko możliwe.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1006701
Różne wyjścia światła	1
Obrotowa lub przechylna	Rotary bar and tiltable
Kod IP	IP20
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Szczegóły dotyczące montażu	Szyna, Szyna nasufitowa, Szyna ścienna
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	DALI 2
Pierwotne napięcie znamionowe	48V
Prąd / napięcie wtórny	200 mA
Klasy ochrony	III
Wydajność	8.7 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	35 °C
Znamionowa moc znamionowa sieci w trybie gotowości	0.5 W
Strumień świetlny	730 lm
Temperatura barwy światła	4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	40 °
Kolor	matowy biały/błyszczący chrom
CRI	90
UGR ≤	22

Źródła światła

798305	
--------	---

Akcesoria

1005614	NUMINOS® XS , dyfuzor oszroniony
1005612	NUMINOS® XS , dyfuzor
1005615	NUMINOS® XS , dyfuzor czarny
1005613	NUMINOS® XS , dyfuzor transparentny

Dane LXXBXX	L80B50
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	2
Wysokość	8 cm
średnica	5 cm
Waga netto	0.18 kg
Waga brutto	0.29 kg