




## NUMINOS® XS 48V TRACK DALI

spot, biały / biały, 8.7W, 740lm, 4000K, CRI90, 55°

Wysokiej jakości minimalizm na całej linii: Kompaktowe reflektory NUMINOS® promieniują elegancją i efektywnością na szynowym systemie szynowym 48V. Dzięki swojej klarownej, cylindrycznej formie doskonale wpasowują się nawet w najbardziej wymagające wnętrza. Jasność światła, temperatura barwowa (2700K/3000K/4000K) i kąt półrozszerzenia (20°/40°/55°) kompatybilnych z DALI reflektorów można dostosować do wymagań projektu. Obudowa wykonana z aluminium jest dostępna w kolorach: czarnym, białym i chromowym. Wartość CRI powyżej 90 zapewni naturalną reprodukcję kolorów. A za pomocą adaptera szynowego, obracalny i kątowny reflektor można zainstalować tak szybko i łatwo.



### DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1006703
Różne wyjścia światła	1
Obrotowa lub przechylna	Rotary bar and tiltable
Kod IP	IP20
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Szczegóły dotyczące montażu	Szyna, Szyna nasufitowa, Szyna ścienna
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	DALI 2
Pierwotne napięcie znamionowe	48V
Prąd / napięcie wtórny	200 mA
Klasy ochrony	III
Wydajność	8.7 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	35 °C
Znamionowa moc znamionowa sieci w trybie gotowości	0.5 W
Strumień świetlny	740 lm
Temperatura barwy światła	4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	55 °
Kolor	matowy biały
CRI	90
UGR ≤	25

## Źródła światła

798305	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

### Akcesoria

1005614	NUMINOS® XS , dyfuzor oszroniony
1005612	NUMINOS® XS , dyfuzor
1005615	NUMINOS® XS , dyfuzor czarny
1005613	NUMINOS® XS , dyfuzor transparentny

Dane LXXBXX	L80B50
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	2
Wysokość	8 cm
średnica	5 cm
Waga netto	0.18 kg
Waga brutto	0.29 kg