




## NUMINOS® XS 48V TRACK DALI

Spot, branco / branco, 8,7W, 740lm, 4000K, CRI90, 55°

Minimalismo de alta qualidade em toda a linha: Os focos compactos NUMINOS® brilham elegantemente e de forma eficiente no sistema de calha de 48V. Com a sua linguagem de formas clara e cilíndrica, integram-se facilmente até no ambiente de design mais exigente. A intensidade da luz, a cor da luz (2700K/3000K/4000K) e o ângulo de feixe (20°/40°/55°) dos focos compatíveis com DALI podem ser escolhidos de acordo com as necessidades do projeto. O corpo em alumínio está disponível em preto, branco e cromado. O índice de reprodução de cor (CRI) acima de 90 garante uma reprodução de cor natural. E através do adaptador de calha, o projetor orientável e inclinável é instalado de forma rápida e fácil.



## DADOS TÉCNICOS

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Ref. n.º                           | 1006703                               |
| Número de diferentes saídas de luz | 1                                     |
| Giratório ou Articulável           | rotary bar and tiltable               |
| IP Code                            | IP20                                  |
| Classe de resistência ao impacto   | IK 02                                 |
| Resistência ao impacto             | 0.2 Joule                             |
| Pormenores da montagem             | Calha, Calha de teto, Calha de parede |
| Regulável                          | Sim                                   |
| Tecnologia de regulação            | DALI 2                                |
| Tensão nominal primária            | 48V                                   |
| Corrente / Tensão secundária       | 200 mA                                |
| Classe de proteção                 | III                                   |
| Potência                           | 8.7 W                                 |
| temperatura ambiente mínima        | -20 °C                                |
| temperatura ambiente máxima        | 35 °C                                 |
| Potência de espera nominal da rede | 0.5 W                                 |
| Lúmen                              | 740 lm                                |
| Temperatura de cor da luz          | 4000 Kelvin                           |
| Ângulo de feixe                    | 55 °                                  |
| Cor                                | branco mate                           |
| CRI                                | 90                                    |
| UGR ≤                              | 25                                    |

## Fonte de luz

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 798305 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Acessórios

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 1005614 | NUMINOS® XS , difusor fosco        |
| 1005612 | NUMINOS® XS , difusor              |
| 1005615 | NUMINOS® XS , difusor preto        |
| 1005613 | NUMINOS® XS , difusor transparente |

|              |         |
|--------------|---------|
| Dados LXXBXX | L80B50  |
| Vida útil    | 50000 h |
| Risk Group   | 2       |
| Altura       | 8 cm    |
| Diâmetro     | 5 cm    |
| Peso líquido | 0.18 kg |
| Peso bruto   | 0.29 kg |