




## NUMINOS® S 48V TRACK

DALI, spot, noir / chromé, 16 W, 1050 lm, 3000 K, IRC90, 55°

Un minimalisme raffiné sur toute la ligne : les spots compacts NUMINOS® diffusent un éclairage élégant et efficace à la fois sur le système de rails 48V. Avec leurs formes cylindriques épurées, elles s'intègrent dans les intérieurs les plus raffinés. L'intensité lumineuse, la couleur de la lumière (2700K/3000K/4000K) et l'angle de demi-diffusion (20°/40°/55°) des spots DALI peuvent être ajustés en fonction des besoins du projet. Le boîtier en aluminium est disponible en noir, en blanc ou chromé. La valeur CRI supérieure à 90 assure un rendu des couleurs naturel. Grâce à l'adaptateur pour rails, ce spot peut être installé aussi rapidement que facilement.



### INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------|
| Réf.                                     | 1006731                         |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                               |
| Orientable ou inclinable                 | rotatif et pivotant             |
| Code IP                                  | IP20                            |
| Classe de résistance aux chocs           | IK 02                           |
| Résistance aux chocs                     | 0.2 Joule                       |
| Détails de montage                       | Rail,Rail plafond,Rail applique |
| Variable                                 | Oui                             |
| Technologie de variation de l'éclairage  | DALI 2                          |
| Tension nominale primaire                | 48V                             |
| Courant / tension secondaire             | 350 mA                          |
| Classe de protection                     | III                             |
| Puissance en watts                       | 16 W                            |
| Température ambiante minimale            | -20 °C                          |
| Température ambiante maximale            | 35 °C                           |
| Réseau Puissance de veille assignée      | 0.5 W                           |
| Lumen                                    | 1050 lm                         |
| Température de couleur                   | 3000 Kelvin                     |
| Angle de rayonnement                     | 55 °                            |
| Coloris                                  | noir                            |
| IRC                                      | 90                              |
| UGR ≤                                    | 22                              |

Source Lumineuse

|             |                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791815      |  |
| Accessoires |                                                                                   |
| 1004789     | NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, I, noir                             |
| 1004788     | NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, I                                          |
| 1004787     | NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, I, transparent                             |
| 1004786     | NUMINOS , diffuseur elliptique, intérieur, I, transparent                         |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Données LXXBXX    | L80B50   |
| Durée de vie      | 50000 h  |
| Risk Group        | 1        |
| Hauteur           | 9 cm     |
| Diamètre          | 6 cm     |
| Poids net         | 0.326 kg |
| Poids brut        | 0.349 kg |
| Page du BIG WHITE | 469      |