



NUMINOS® S 48V TRACK

DALI, Spot, branco/branco, 16 W, 1120 lm, 3000 K, CRI90, 40°

Minimalismo de alta qualidade em toda a calha eletrificada: os Spots NUMINOS® compactos brilham de forma elegante e eficiente no sistema de calhas eletrificadas de 48 V. Com a sua linguagem de design clara e cilíndrica, também encaixam no ambiente de design mais exigente. A intensidade da luz, a cor da luz (2700 K/3000 K/4000 K) e o ângulo de meio feixe (20°/40°/55°) dos Spots compatíveis com DALI podem ser selecionados conforme exigido pelo projeto. A caixa fabricada em alumínio está disponível em preto, branco e cromado. O valor de CRI superior a 90 garante uma reprodução cromática natural. E o projetor articulado e rotativo pode ser instalado rápida e facilmente usando um adaptador de calha.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1006736
Número de diferentes saídas de luz	1
Giratório ou Articulável	rotary bar and tiltable
IP Code	IP 20
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Pormenores da montagem	Calha, Calha de teto, Calha de parede
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI 2
Tensão nominal primária	48V
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	III
Potência	16 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	35 °C
Potência de espera nominal da rede	0.5 W
Lúmen	1120 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	40 °
Cor	branco
CRI	90
UGR ≤	19

Fonte de luz

791815	
--------	---

Acessórios

1004789	NUMINOS® S , Difusor Favo de mel
1004788	NUMINOS® S , Difusor Fosco
1004787	NUMINOS® S , Difusor Prisma
1004786	NUMINOS® III , Difusor Elipse

Dados LXXBXX	L80B50
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	9 cm
Diâmetro	6 cm
Peso líquido	0.326 kg
Peso bruto	0.349 kg