




NUMINOS® S 48V TRACK DALI

Spot, preto / branco, 16W, 1220lm, 4000K, IRC90, 55°

Minimalismo de alta qualidade em toda a linha: Os focos compactos NUMINOS® irradiam elegância e eficiência no sistema de trilhos de 48V. Com a sua linguagem clara e cilíndrica, integram-se facilmente até nos ambientes de design mais exigentes. A intensidade da luz, a cor da luz (2700K/3000K/4000K) e o ângulo de dispersão (20°/40°/55°) dos focos compatíveis com DALI podem ser escolhidos conforme o projeto exige. A caixa, feita de alumínio, está disponível em preto, branco e cromado. O valor de CRI acima de 90 garante uma reprodução de cor natural. E através do adaptador de trilhos, o foco orientável e rotativo pode ser instalado de forma rápida e fácil.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1006748
Número de diferentes saídas de luz	1
Giratório ou Articulável	rotary bar and tiltable
IP Code	IP20
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Pormenores da montagem	Calha, Calha de teto, Calha de parede
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI 2
Tensão nominal primária	48V
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	III
Potência	16 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	35 °C
Potência de espera nominal da rede	0.5 W
Lúmen	1220 lm
Temperatura de cor da luz	4000 Kelvin
Ângulo de feixe	55 °
Cor	preto mate/branco mate
CRI	90
UGR ≤	22

Fonte de luz

791831	
--------	---

Acessórios

1004789	NUMINOS® S , Difusor Favo de mel
1004788	NUMINOS® S , Difusor Fosco
1004787	NUMINOS® S , Difusor Prisma
1004786	NUMINOS® III , Difusor Elipse

Dados LXXBXX	L80B50
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	9 cm
Diâmetro	6 cm
Peso líquido	0.36 kg
Peso bruto	0.47 kg