



## NUMINOS® XS 48 V TRACK

DALI, oprawa wisząca, czarna / chromowana, 8,7 W, 670 lm, 2700 K, CRI90, 55°

Minimalizm wysokiej jakości na całej długości: kompaktowe oprawy wiszące NUMINOS® na systemie szynowym 48 V zapewniają jednocześnie eleganckie i efektywne oświetlenie. Dzięki przejrzystemu, cylindrycznemu wzornictwu pasują również do najbardziej wymagających projektów. Natężenie światła, barwę światła (2700 K/3000 K/4000 K) i półkąty rozsyłu (20°/40°/55°) spotów kompatybilnych z DALI można wybrać zgodnie z wymaganiami projektu. Aluminiowa obudowa jest dostępna w kolorze czarnym, białym i chromowanym. Współczynnik CRI o wartości ponad 90 zapewnia optymalne odwzorowanie koloru. Oprawę wiszącą można szybko i łatwo zainstalować za pomocą adaptera szynowego.



### DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1006767
Różne wyjścia światła	1
Kod IP	IP 20
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Szczegóły dotyczące montażu	Szyna, Szyna nasufitowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	DALI 2
Pierwotne napięcie znamionowe	48V
Prąd / napięcie wtórny	200 mA
Klasy ochrony	III
Wydajność	8.7 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	35 °C
Znamionowa moc znamionowa sieci w trybie gotowości	0.5 W
Strumień świetlny	670 lm
Temperatura barwy światła	2700 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	55 °
Kolor	czarny
CRI	90
UGR ≤	25
Dane LXXBXX	L80B50

## Źródła światła

798300	
--------	---

### Akcesoria

1005614	NUMINOS® XS , dyfuzor oszroniony
1005612	NUMINOS® XS , dyfuzor
1005615	NUMINOS® XS , dyfuzor czarny
1005613	NUMINOS® XS , dyfuzor transparentny

Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Wysokość	8 cm
średnica	5 cm
Długość zwisu	150 cm
Waga netto	0.211 kg
Waga brutto	0.226 kg
Strona BIG WHITE	471