


## NUMINOS® XS 48V TRACK

DALI, Pendelleuchte, schwarz / chrom, 8.7W, 730lm, 3000K, CRI90, 20°

Hochwertiger Minimalismus auf ganzer Schiene: Die kompakten NUMINOS® Pendelleuchten strahlen am 48V Track Schienensystem elegant und effizient zugleich. Mit ihrer klaren, zylindrischen Formensprache fügen sie sich auch ins anspruchsvollste Designambiente ein. Dabei lassen sich die Lichtstärke, Lichtfarbe (2700K/3000K/4000K) und der Halbstreuwinkel (20°/ 40°/55°) der DALI-kompatiblen Spots so wählen, wie es das Projekt erfordert. Das aus Aluminium gefertigte Gehäuse ist in Schwarz, Weiß und Chrom erhältlich. Der CRI-Wert über 90 sorgt für eine natürliche Farbwiedergabe. Und via Schienenadapter ist die Pendelleuchte auch noch so schnell wie einfach installiert.



### TECHNISCHE DATEN

|   |                        |
|---|------------------------|
| Art. Nr.                                    | 1006779                |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe       | 1                      |
| IP Code                                     | IP 20                  |
| Schlagfestigkeitsklasse                     | IK 02                  |
| Schlagfestigkeit                            | 0.2 Joule              |
| Montagedetails                              | Schiene, Schiene Decke |
| Dimmbar                                     | Ja                     |
| Technologie der Dimmung                     | DALI 2                 |
| Primäre Nennspannung                        | 48V                    |
| Sekundär Strom / Spannung                   | 200 mA                 |
| Schutzklasse                                | III                    |
| Wattage                                     | 8.7 W                  |
| minimale Umgebungstemperatur                | -20 °C                 |
| maximale Umgebungstemperatur                | 35 °C                  |
| Netzwerk Bemessungs-Bereitstellungsleistung | 0.5 W                  |
| Lumen                                       | 730 lm                 |
| Lichtfarbtemperatur                         | 3000 Kelvin            |
| Abstrahlwinkel                              | 20 °                   |
| Farbe                                       | schwarz                |
| CRI   | 90                     |
| UGR ≤                                       | 16                     |
| LXXBXX Daten                                | L80B50                 |

## Lichtquelle

|        |   |
|--------|---|
| 798303 |  |
|--------|---|

## Zubehör

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 1005614 | NUMINOS® XS , Diffusor gefrosted   |
| 1005612 | NUMINOS® XS , Diffusor             |
| 1005615 | NUMINOS® XS , Diffusor schwarz     |
| 1005613 | NUMINOS® XS , Diffusor transparent |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Lebensdauer     | 50000 h  |
| Risikogruppe    | 2        |
| Höhe            | 8 cm     |
| Durchmesser     | 5 cm     |
| Pendellänge     | 150 cm   |
| Nettogewicht    | 0.211 kg |
| Bruttogewicht   | 0.226 kg |
| BIG WHITE Seite | 471      |