


NUMINOS® XS 48V TRACK

DALI, Pendelleuchte, schwarz / schwarz, 8.7W, 670lm, 3000K, CRI90, 40°

Hochwertiger Minimalismus auf ganzer Schiene: Die kompakten NUMINOS® Pendelleuchten strahlen am 48V Track Schienensystem elegant und effizient zugleich. Mit ihrer klaren, zylindrischen Formensprache fügen sie sich auch ins anspruchsvollste Designambiente ein. Dabei lassen sich die Lichtstärke, Lichtfarbe (2700K/3000K/4000K) und der Halbstreuwinkel (20°/ 40°/55°) der DALI-kompatiblen Spots so wählen, wie es das Projekt erfordert. Das aus Aluminium gefertigte Gehäuse ist in Schwarz, Weiß und Chrom erhältlich. Der CRI-Wert über 90 sorgt für eine natürliche Farbwiedergabe. Und via Schienenadapter ist die Pendelleuchte auch noch so schnell wie einfach installiert.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|------------------------|
| Art. Nr. | 1006780 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1 |
| IP Code | IP 20 |
| Schlagfestigkeitsklasse | IK 02 |
| Schlagfestigkeit | 0.2 Joule |
| Montagedetails | Schiene, Schiene Decke |
| Dimmbar | Ja |
| Technologie der Dimmung | DALI 2 |
| Primäre Nennspannung | 48V |
| Sekundär Strom / Spannung | 200 mA |
| Schutzklasse | III |
| Wattage | 8.7 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 35 °C |
| Netzwerk Bemessungs-Bereitstellungsleistung | 0.5 W |
| Lumen | 670 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 3000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 40 ° |
| Farbe | schwarz |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| LXXBXX Daten | L80B50 |

Lichtquelle

| | |
|--------|---|
| 798303 |  |
|--------|---|

Zubehör

| | |
|---------|------------------------------------|
| 1005614 | NUMINOS® XS , Diffusor gefrosted |
| 1005612 | NUMINOS® XS , Diffusor |
| 1005615 | NUMINOS® XS , Diffusor schwarz |
| 1005613 | NUMINOS® XS , Diffusor transparent |

| | |
|-----------------|----------|
| Lebensdauer | 50000 h |
| Risikogruppe | 2 |
| Höhe | 8 cm |
| Durchmesser | 5 cm |
| Pendellänge | 150 cm |
| Nettogewicht | 0.211 kg |
| Bruttogewicht | 0.226 kg |
| BIG WHITE Seite | 471 |