


## NUMINOS® S 48V TRACK

DALI, Luminária suspensa, branco/cromado, 8,7 W, 730 lm, 3000 K, CRI90, 20°

Minimalismo de alta qualidade em toda a calha eletrificada: as luminárias suspensas NUMINOS® compactas brilham de forma elegante e eficiente no sistema de calhas eletrificadas de 48 V. Com a sua linguagem de design clara e cilíndrica, também encaixam no ambiente de design mais exigente. A intensidade da luz, a cor da luz (2700 K/3000 K/4000 K) e o ângulo de meio feixe (20°/40°/55°) dos Spots compatíveis com DALI podem ser seleccionados conforme exigido pelo projeto. A caixa fabricada em alumínio está disponível em preto, branco e cromado. O valor de CRI superior a 90 garante uma reprodução cromática natural. E a luminária suspensa pode ser instalada rápida e facilmente usando um adaptador de calha.



## DADOS TÉCNICOS

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Ref. n.º                           | 1006788              |
| Número de diferentes saídas de luz | 1                    |
| IP Code                            | IP 20                |
| Classe de resistência ao impacto   | IK 02                |
| Resistência ao impacto             | 0.2 Joule            |
| Pormenores da montagem             | Calha, Calha de teto |
| Regulável                          | Sim                  |
| Tecnologia de regulação            | DALI 2               |
| Tensão nominal primária            | 48V                  |
| Corrente / Tensão secundária       | 200 mA               |
| Classe de proteção                 | III                  |
| Potência                           | 8.7 W                |
| temperatura ambiente mínima        | -20 °C               |
| temperatura ambiente máxima        | 35 °C                |
| Potência de espera nominal da rede | 0.5 W                |
| Lúmen                              | 730 lm               |
| Temperatura de cor da luz          | 3000 Kelvin          |
| Ângulo de feixe                    | 20 °                 |
| Cor                                | branco               |
| CRI                                | 90                   |
| UGR ≤                              | 16                   |
| Dados LXXBXX                       | L80B50               |

## Fonte de luz

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 798303 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Acessórios

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 1005614 | NUMINOS® XS , difusor fosco        |
| 1005612 | NUMINOS® XS , difusor              |
| 1005615 | NUMINOS® XS , difusor preto        |
| 1005613 | NUMINOS® XS , difusor transparente |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Vida útil              | 50000 h  |
| Risk Group             | 2        |
| Altura                 | 8 cm     |
| Diâmetro               | 5 cm     |
| Comprimento do pêndulo | 150 cm   |
| Peso líquido           | 0.211 kg |
| Peso bruto             | 0.226 kg |