



## NUMINOS® XS 48 V TRACK

DALI, oprawa wisząca, biała / czarna, 8,7 W, 670 lm, 3000 K, CRI90, 40°

Minimalizm wysokiej jakości na całej długości: kompaktowe oprawy wiszące NUMINOS® na systemie szynowym 48 V zapewniają jednocześnie eleganckie i efektywne oświetlenie. Dzięki przejrzystemu, cylindrycznemu wzornictwu pasują również do najbardziej wymagających projektów. Natężenie światła, barwę światła (2700 K/3000 K/4000 K) i półkąty rozsyłu (20°/40°/55°) spotów kompatybilnych z DALI można wybrać zgodnie z wymaganiami projektu. Aluminiowa obudowa jest dostępna w kolorze czarnym, białym i chromowanym. Współczynnik CRI o wartości ponad 90 zapewnia optymalne odwzorowanie koloru. Oprawę wiszącą można szybko i łatwo zainstalować za pomocą adaptera szynowego.



### DANE TECHNICZNE

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Nr artykułu  | 1006789                 |
| Różne wyjścia światła                              | 1                       |
| Kod IP   | IP 20                   |
| Klasa odporności na uderzenia                      | IK 02                   |
| Odporność na uderzenia                             | 0.2 Joule               |
| Szczegóły dotyczące montażu                        | Szyna, Szyna nasufitowa |
| Ściemnialna  | Tak                     |
| Technologia ściemniania                            | DALI 2                  |
| Pierwotne napięcie znamionowe                      | 48V                     |
| Prąd / napięcie wtórny                             | 200 mA                  |
| Klasy ochrony                                      | III                     |
| Wydajność  | 8.7 W                   |
| Temperatura otoczenia                              | -20 °C                  |
| Temperatura otoczenia                              | 35 °C                   |
| Znamionowa moc znamionowa sieci w trybie gotowości | 0.5 W                   |
| Strumień świetlny                                  | 670 lm                  |
| Temperatura barwy światła                          | 3000 Kelvin             |
| Kąt połowiczny rozpraszania                        | 40 °                    |
| Kolor  | biały                   |
| CRI  | 90                      |
| UGR ≤  | 22                      |
| Dane LXXBXX  | L80B50                  |

## Źródła światła

|        |   |
|--------|---|
| 798303 |  |
|--------|---|

### Akcesoria

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 1005614 | NUMINOS® XS , dyfuzor oszroniony    |
| 1005612 | NUMINOS® XS , dyfuzor               |
| 1005615 | NUMINOS® XS , dyfuzor czarny        |
| 1005613 | NUMINOS® XS , dyfuzor transparentny |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Okres użytkowania | 50000 h  |
| Risk Group        | 2        |
| Wysokość          | 8 cm     |
| średnica          | 5 cm     |
| Długość zwisu     | 150 cm   |
| Waga netto        | 0.211 kg |
| Waga brutto       | 0.226 kg |
| Strona BIG WHITE  | 471      |