




## NUMINOS® XS 48V TRACK DALI

Lampa wisząca, czarny / czarny, 8,7W, 700lm, 4000K, CRI90, 40°

Wysokiej jakości minimalizm na całej linii: Kompaktowe lampy wiszące NUMINOS® pięknie i efektywnie świecą na szynowym systemie szynowym 48V. Dzięki swojemu klarownemu, cylindrycznemu językowi formy doskonale wpasowują się nawet w najbardziej wymagające otoczenie designerskie. Jasność światła, temperatura barwowa (2700-K/3000K/4000K) i kąt półrozproszenia (20°/40°/55°) kompatybilnych z systemem DALI reflektorów można wybrać zgodnie z wymaganiami projektu. Obudowa wykonana z aluminium jest dostępna w kolorach czarnym, białym i chromowanym. Wartość wskaźnika CRI powyżej 90 zapewnia naturalną reprodukcję kolorów. A dzięki adapterowi szynowemu lampa wisząca jest instalowana równie szybko, jak łatwo.



### DANE TECHNICZNE

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Nr artykułu  | 1006798                 |
| Różne wyjścia światła                              | 1                       |
| Kod IP   | IP20                    |
| Klasa odporności na uderzenia                      | IK 02                   |
| Odporność na uderzenia                             | 0.2 Joule               |
| Szczegóły dotyczące montażu                        | Szyna, Szyna nasufitowa |
| Ściemnialna  | Tak                     |
| Technologia ściemniania                            | DALI 2                  |
| Pierwotne napięcie znamionowe                      | 48V                     |
| Prąd / napięcie wtórny                             | 200 mA                  |
| Klasy ochrony                                      | III                     |
| Wydajność  | 8.7 W                   |
| Temperatura otoczenia                              | -20 °C                  |
| Temperatura otoczenia                              | 35 °C                   |
| Znamionowa moc znamionowa sieci w trybie gotowości | 0.5 W                   |
| Strumień świetlny                                  | 700 lm                  |
| Temperatura barwy światła                          | 4000 Kelvin             |
| Kąt połowiczny rozpraszania                        | 40 °                    |
| Kolor  | czarny matowy           |
| CRI  | 90                      |
| UGR ≤  | 22                      |
| Dane LXXBXX  | L80B50                  |

## Źródła światła

|        |   |
|--------|---|
| 798305 |  |
|--------|---|

### Akcesoria

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 1005614 | NUMINOS® XS , dyfuzor oszroniony    |
| 1005612 | NUMINOS® XS , dyfuzor               |
| 1005615 | NUMINOS® XS , dyfuzor czarny        |
| 1005613 | NUMINOS® XS , dyfuzor transparentny |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Okres użytkowania | 50000 h |
| Risk Group        | 2       |
| Wysokość          | 8 cm    |
| średnica          | 5 cm    |
| Długość zwisu     | 150 cm  |
| Waga netto        | 0.22 kg |
| Waga brutto       | 0.31 kg |