



NUMINOS® XS

sospensione 48V, lunghezza sospensione 150 cm, 4000K, 20°, DALI 2, bianco opaco / cromo lucido

Minimalismo di pregio su tutta la linea: le sospensioni compatte NUMINOS® del sistema di binari a 48V emanano una luce al contempo elegante ed efficiente. Con le loro forme cilindriche e chiare, si integrano alla perfezione anche negli ambienti più sofisticati. Inoltre, la potenza luminosa, la temperatura del colore (2700K/3000K/4000K) e l'angolo parziale di diffusione (20°/ 40°/55°) degli spot compatibili con DALI possono essere selezionati in modo da soddisfare al meglio le esigenze del progetto. L'alloggiamento in alluminio è disponibile nelle versioni nero, bianco e cromo. Il CRI maggiore di 80 produce una resa cromatica naturale. E grazie all'adattatore, installare la sospensione è un vero gioco da ragazzi.



DATI TECNICI

Articolo	1006806
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP20
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Dettagli di montaggio	Binario, Binario a soffitto
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimming	DALI 2
Tensione nominale primaria	48V
Corrente / tensione secondaria	200 mA
Classe isolamento	III
Wattaggio	8.7 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	35 °C
Potenza nominale di rete in standby	0.5 W
Lumen	750 lm
Temperatura colore	4000 Kelvin
Angolo di emissione	20 °
Colore	bianco opaco/cromo lucido
CRI	90
UGR ≤	16
Dati LXXBXX	L80B50

Sorgente Luminosa

798305	
--------	---

Accessori

1005614	NUMINOS® XS , diffusore smerigliato
1005612	NUMINOS® XS , diffusore
1005615	NUMINOS® XS , diffusore nero
1005613	NUMINOS® XS , diffusore trasparente

Durata	50000 h
Risk Group	2
Altezza	8 cm
Diametro	5 cm
Lunghezza sospensione	150 cm
Peso netto	0.22 kg
Peso lordo	0.31 kg