


NUMINOS® XS

48V Pendelleuchte, Pendellänge 150cm, 4000K, 40°, DALI 2, matt weiß

Hochwertiger Minimalismus auf ganzer Schiene: Die kompakten NUMINOS® Pendelleuchten strahlen am 48V Track Schienensystem elegant und effizient zugleich. Mit ihrer klaren, zylindrischen Formensprache fügen sie sich auch ins anspruchsvollste Designambiente ein. Dabei lassen sich die Lichtstärke, Lichtfarbe (2700K/3000K/4000K) und der Halbstreuwinkel (20°/ 40°/55°) der DALI-kompatiblen Spots so wählen, wie es das Projekt erfordert. Das aus Aluminium gefertigte Gehäuse ist in Schwarz, Weiß und Chrom erhältlich. Der CRI-Wert über 90 sorgt für eine natürliche Farbwiedergabe. Und via Schienenadapter ist die Pendelleuchte auch noch so schnell wie einfach installiert.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|--|------------------------|
| Art. Nr. | 1006808 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1 |
| IP Code | IP20 |
| Schlagfestigkeitsklasse | IK 02 |
| Schlagfestigkeit | 0.2 Joule |
| Montagedetails | Schiene, Schiene Decke |
| Dimmbar | Ja |
| Technologie der Dimmung | DALI 2 |
| Primäre Nennspannung | 48V |
| Sekundär Strom / Spannung | 200 mA |
| Schutzklasse | III |
| Wattage | 8.7 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 35 °C |
| Netzwerk Bemessungs-Bereit-schaftsleistung | 0.5 W |
| Lumen | 730 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 4000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 40 ° |
| Farbe | matt weiss |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| LXXBXX Daten | L80B50 |

Lichtquelle

| | |
|--------|---|
| 798305 |  |
|--------|---|

Zubehör

| | |
|---------|------------------------------------|
| 1005614 | NUMINOS® XS , Diffusor gefrosted |
| 1005612 | NUMINOS® XS , Diffusor |
| 1005615 | NUMINOS® XS , Diffusor schwarz |
| 1005613 | NUMINOS® XS , Diffusor transparent |

| | |
|---------------|---------|
| Lebensdauer | 50000 h |
| Risikogruppe | 2 |
| Höhe | 8 cm |
| Durchmesser | 5 cm |
| Pendellänge | 150 cm |
| Nettogewicht | 0.22 kg |
| Bruttogewicht | 0.31 kg |