


## NUMINOS® XS

sospensione 48V, lunghezza sospensione 150 cm, 4000K, 55°, DALI 2, bianco opaco

Minimalismo di pregio su tutta la linea: le sospensioni compatte NUMINOS® del sistema di binari a 48V emanano una luce al contempo elegante ed efficiente. Con le loro forme cilindriche e chiare, si integrano alla perfezione anche negli ambienti più sofisticati. Inoltre, la potenza luminosa, la temperatura del colore (2700K/3000K/4000K) e l'angolo parziale di diffusione (20°/ 40°/55°) degli spot compatibili con DALI possono essere selezionati in modo da soddisfare al meglio le esigenze del progetto. L'alloggiamento in alluminio è disponibile nelle versioni nero, bianco e cromo. Il CRI maggiore di 80 produce una resa cromatica naturale. E grazie all'adattatore, installare la sospensione è un vero gioco da ragazzi.



## DATI TECNICI

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Articolo                            | 1006811                     |
| Numero di diverse finestre          | 1                           |
| Codice IP                           | IP20                        |
| Classe di resistenza all'urto       | IK 02                       |
| Resistenza all'urto                 | 0.2 Joule                   |
| Dettagli di montaggio               | Binario, Binario a soffitto |
| Dimmerabile                         | Sì                          |
| Tecnologia del dimming              | DALI 2                      |
| Tensione nominale primaria          | 48V                         |
| Corrente / tensione secondaria      | 200 mA                      |
| Classe isolamento                   | III                         |
| Wattaggio                           | 8.7 W                       |
| Temperatura ambiente minima         | -20 °C                      |
| Temperatura ambiente massima        | 35 °C                       |
| Potenza nominale di rete in standby | 0.5 W                       |
| Lumen                               | 740 lm                      |
| Temperatura colore                  | 4000 Kelvin                 |
| Angolo di emissione                 | 55 °                        |
| Colore                              | bianco opaco                |
| CRI                                 | 90                          |
| UGR ≤                               | 25                          |
| Dati LXXBXX                         | L80B50                      |

## Sorgente Luminosa

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 798305 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessori

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 1005614 | NUMINOS® XS , diffusore smerigliato |
| 1005612 | NUMINOS® XS , diffusore             |
| 1005615 | NUMINOS® XS , diffusore nero        |
| 1005613 | NUMINOS® XS , diffusore trasparente |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Durata                | 50000 h |
| Risk Group            | 2       |
| Altezza               | 8 cm    |
| Diametro              | 5 cm    |
| Lunghezza sospensione | 150 cm  |
| Peso netto            | 0.22 kg |
| Peso lordo            | 0.31 kg |