



## NUMINOS® XS 48V TRACK DALI

Candeeiro suspenso, branco / cromado, 8,7W, 740lm, 4000K, CRI90, 55°

Minimalismo de alta qualidade em toda a linha: As compactas luminárias pendentes NUMINOS® brilham elegantemente no sistema de trilhos de 48V, sendo simultaneamente eficientes. Com a sua linguagem clara e cilíndrica, integram-se facilmente até no ambiente de design mais exigente. É possível escolher a intensidade da luz, a cor da luz (2700K/3000K/4000K) e o ângulo de meio feixe (20°/40°/55°) dos focos compatíveis com DALI, de acordo com as necessidades do projeto. O corpo em alumínio está disponível em preto, branco e cromado. O valor de CRI acima de 90 garante uma reprodução de cor natural. E através do adaptador de trilho, a luminária pendente pode ser instalada de forma rápida e fácil.



## DADOS TÉCNICOS

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Ref. n.º                           | 1006812                     |
| Número de diferentes saídas de luz | 1                           |
| IP Code                            | IP20                        |
| Classe de resistência ao impacto   | IK 02                       |
| Resistência ao impacto             | 0.2 Joule                   |
| Pormenores da montagem             | Calha, Calha de teto        |
| Regulável                          | Sim                         |
| Tecnologia de regulação            | DALI 2                      |
| Tensão nominal primária            | 48V                         |
| Corrente / Tensão secundária       | 200 mA                      |
| Classe de proteção                 | III                         |
| Potência                           | 8.7 W                       |
| temperatura ambiente mínima        | -20 °C                      |
| temperatura ambiente máxima        | 35 °C                       |
| Potência de espera nominal da rede | 0.5 W                       |
| Lúmen                              | 740 lm                      |
| Temperatura de cor da luz          | 4000 Kelvin                 |
| Ângulo de feixe                    | 55 °                        |
| Cor                                | branco mate/cromo brilhante |
| CRI                                | 90                          |
| UGR ≤                              | 25                          |
| Dados LXXBXX                       | L80B50                      |

## Fonte de luz

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 798305 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Acessórios

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 1005614 | NUMINOS® XS , difusor fosco        |
| 1005612 | NUMINOS® XS , difusor              |
| 1005615 | NUMINOS® XS , difusor preto        |
| 1005613 | NUMINOS® XS , difusor transparente |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Vida útil              | 50000 h |
| Risk Group             | 2       |
| Altura                 | 8 cm    |
| Diâmetro               | 5 cm    |
| Comprimento do pêndulo | 150 cm  |
| Peso líquido           | 0.22 kg |
| Peso bruto             | 0.31 kg |