



NUMINOS® S 48 V TRACK

DALI, Luminária suspensa, preto/cromado, 16 W, 1050 lm, 3000 K, CRI90, 55°

Minimalismo de alta qualidade em toda a calha eletrificada: as luminárias suspensas NUMINOS® compactas brilham de forma elegante e eficiente no sistema de calhas eletrificadas de 48 V. Com a sua linguagem de design clara e cilíndrica, também encaixam no ambiente de design mais exigente. A intensidade da luz, a cor da luz (2700 K/3000 K/4000 K) e o ângulo de meio feixe (20°/40°/55°) dos Spots compatíveis com DALI podem ser seleccionados conforme exigido pelo projeto. A caixa fabricada em alumínio está disponível em preto, branco e cromado. O valor de CRI superior a 90 garante uma reprodução cromática natural. E a luminária suspensa pode ser instalada rápida e facilmente usando um adaptador de calha.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1006839
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP 20
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Pormenores da montagem	Calha, Calha de teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI 2
Tensão nominal primária	48V
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	III
Potência	16 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	35 °C
Potência de espera nominal da rede	0.5 W
Lúmen	1050 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	55 °
Cor	preto
CRI	90
UGR ≤	22
Dados LXXBXX	L80B50

Fonte de luz

791815	
--------	---

Acessórios

1004789	NUMINOS® S , Difusor Favo de mel
1004788	NUMINOS® S , Difusor Fosco
1004787	NUMINOS® S , Difusor Prisma
1004786	NUMINOS® III , Difusor Elipse

Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	12.5 cm
Diâmetro	6 cm
Comprimento do pêndulo	150 cm
Peso líquido	0.358 kg
Peso bruto	0.383 kg