




NUMINOS® S 48V TRACK DALI

Lampa wisząca, czarny / chrom, 16W, 1350lm, 4000K, CRI90, 20°

Wysokiej jakości minimalizm w pełnym zakresie: Kompaktowe lampy wiszące NUMINOS® emitują elegancko i efektywnie na szynowym systemie szynowym 48V. Dzięki swojemu jasno określone, cylindrycznemu językowi formy doskonale wpisują się w najbardziej wymagające otoczenie projektowe. Jasność światła, temperatura barwowa (2700K/3000K/4000K) oraz kąt półrozproszenia (20°/40°/55°) kompatybilnych z systemem DALI reflektorów można dostosować do wymagań projektu. Obudowa wykonana z aluminium jest dostępna w kolorach czarnym, białym i chromowanym. Wartość wskaźnika CRI powyżej 90 zapewnia naturalną reprodukcję kolorów. A za pomocą adaptera szynowego lampa wisząca jest również łatwa i szybka do zainstalowania.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1006851
Różne wyjścia światła	1
Kod IP	IP20
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Szczegóły dotyczące montażu	Szyna, Szyna nasufitowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	DALI 2
Pierwotne napięcie znamionowe	48V
Prąd / napięcie wtórny	350 mA
Klasy ochrony	III
Wydajność	16 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	35 °C
Znamionowa moc znamionowa sieci w trybie gotowości	0.5 W
Strumień świetlny	1350 lm
Temperatura barwy światła	4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	20 °
Kolor	czarny matowy/błyszczący chrom
CRI	90
UGR ≤	22
Dane LXXBXX	L80B50

Źródła światła

791831	
--------	---

Akcesoria

1004789	NUMINOS® S , dyfuzor w kształcie plastra pszczelego
1004788	NUMINOS® S , dyfuzor mrożony
1004787	NUMINOS® S , dyfuzor pryzmatyczny
1004786	NUMINOS® S , dyfuzor elipsa

Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Wysokość	12.5 cm
średnica	6 cm
Długość zwisu	150 cm
Waga netto	0.36 kg
Waga brutto	0.47 kg