



NUMINOS® S 48V TRACK DALI

Candeeiro suspenso, branco / cromado, 16W, 1200lm, 4000K, CRI90, 40°

Minimalismo de alta qualidade em toda a linha: As compactas luminárias pendentes NUMINOS® brilham elegantemente e de forma eficiente no sistema de calhas de 48V. Com a sua linguagem de formas clara e cilíndrica, integram-se facilmente até no ambiente de design mais exigente. A intensidade da luz, a cor da luz (2700K/3000K/4000K) e o ângulo de dispersão da luz (20°/40°/55°) dos focos compatíveis com DALI podem ser escolhidos conforme o projeto requer. O corpo em alumínio está disponível em preto, branco e cromado. O valor de IRC acima de 90 garante uma reprodução de cores natural. E através do adaptador de calha, a luminária pendente pode ser instalada de forma rápida e fácil.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1006863
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP20
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Pormenores da montagem	Calha, Calha de teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI 2
Tensão nominal primária	48V
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	III
Potência	16 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	35 °C
Potência de espera nominal da rede	0.5 W
Lúmen	1200 lm
Temperatura de cor da luz	4000 Kelvin
Ângulo de feixe	40 °
Cor	branco mate/cromo brilhante
CRI	90
UGR ≤	19
Dados LXXBXX	L80B50

Fonte de luz

791831	
--------	---

Acessórios

1004789	NUMINOS® S , Difusor Favo de mel
1004788	NUMINOS® S , Difusor Fosco
1004787	NUMINOS® S , Difusor Prisma
1004786	NUMINOS® III , Difusor Elipse

Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	12.5 cm
Diâmetro	6 cm
Comprimento do pêndulo	150 cm
Peso líquido	0.36 kg
Peso bruto	0.47 kg