


## NUMINOS® S 48V TRACK DALI

Candeeiro suspenso, branco / cromado, 16W, 1170lm, 4000K, CRI90, 55°

Minimalismo de alta qualidade em toda a linha: As compactas luminárias pendentes NUMINOS® brilham elegantemente no sistema de trilhos de 48V, ao mesmo tempo que são eficientes. Com a sua linguagem clara e cilíndrica, encaixam-se mesmo nos ambientes de design mais exigentes. A intensidade da luz, a cor da luz (2700K/3000K/4000K) e o ângulo de meia abertura (20°/40°/55°) dos focos compatíveis com DALI podem ser escolhidos de acordo com o projeto. O corpo em alumínio está disponível em preto, branco e cromado. O valor de IRC acima de 90 garante uma reprodução de cor natural. E através do adaptador de trilhos, a luminária pendente pode ser instalada de forma rápida e simples.



## DADOS TÉCNICOS

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Ref. n.º                           | 1006866                     |
| Número de diferentes saídas de luz | 1                           |
| IP Code                            | IP20                        |
| Classe de resistência ao impacto   | IK 02                       |
| Resistência ao impacto             | 0.2 Joule                   |
| Pormenores da montagem             | Calha, Calha de teto        |
| Regulável                          | Sim                         |
| Tecnologia de regulação            | DALI 2                      |
| Tensão nominal primária            | 48V                         |
| Corrente / Tensão secundária       | 350 mA                      |
| Classe de proteção                 | III                         |
| Potência                           | 16 W                        |
| temperatura ambiente mínima        | -20 °C                      |
| temperatura ambiente máxima        | 35 °C                       |
| Potência de espera nominal da rede | 0.5 W                       |
| Lúmen                              | 1170 lm                     |
| Temperatura de cor da luz          | 4000 Kelvin                 |
| Ângulo de feixe                    | 55 °                        |
| Cor                                | branco mate/cromo brilhante |
| CRI                                | 90                          |
| UGR ≤                              | 22                          |
| Dados LXXBXX                       | L80B50                      |

## Fonte de luz

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791831 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Acessórios

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 1004789 | NUMINOS® S , Difusor Favo de mel |
| 1004788 | NUMINOS® S , Difusor Fosco       |
| 1004787 | NUMINOS® S , Difusor Prisma      |
| 1004786 | NUMINOS® III , Difusor Elipse    |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Vida útil              | 50000 h |
| Risk Group             | 1       |
| Altura                 | 12.5 cm |
| Diâmetro               | 6 cm    |
| Comprimento do pêndulo | 150 cm  |
| Peso líquido           | 0.36 kg |
| Peso bruto             | 0.47 kg |