




## NUMINOS® PROJECTOR XS

Deckeneinbauleuchte, 2700 K, 40°, zylindrisch, schwarz / chrom

Herausragende LED-Technik, stimmiges Design, vielfältige Anwendungsmöglichkeiten: Die NUMINOS® PROJECTOR Deckeneinbauleuchte strahlt elegante Wohnbereiche, Shops, Restaurants, Hotels und Museen Räume leistungsfest aus. Dabei verströmt der Spot ein hochwertiges Licht, das mit verschiedenen Lichtfarbtemperaturen (2700-K/3000K/4000K) und Halbstreuwinkeln (20°/40°/55°) für viele Projekte geeignet ist. Der Lichtstrahl lässt sich drehen und neigen, die Leuchte ist in Schwarz oder Weiß, der dekorative Reflektor wahlweise in Schwarz, Weiß oder Chrom erhältlich.



### TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1006872
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	200 mA
Schutzklasse	III
Wattage	7 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Lumen	650 lm
Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Abstrahlwinkel	40 °
Farbe	schwarz
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Länge	8 cm
Durchmesser	4.9 cm
Nettogewicht	0.24 kg

## Lichtquelle

798300		<b>Bruttogewicht</b>	0.257 kg
<b>Zubehör</b>		<b>Ausschnittsform</b>	rund
1005609	LED Treiber , 200mA 10W PHASE, Schnellverbinder	<b>Einbautiefe</b>	10 cm
1005614	NUMINOS® XS , Diffusor gefrosted	<b>Einbaudurchmesser</b>	6.8 cm
1006454	RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , single color	<b>BIG WHITE Seite</b>	92
1006199	RF Modul Zigbee für DALI LED-Bridge-Treiber , single color		
1005612	NUMINOS® XS , Diffusor		
1005610	LED Treiber , 200mA 10-W, Schnellverbinder		
1005615	NUMINOS® XS , Diffusor schwarz		
1005611	LED Treiber , 200mA 13,5W DALI dimmbar, Schnellverbinder		
1005613	NUMINOS® XS , Diffusor transparent		
1006457	LED-Bridge-Treiber , 12-W, 200mA für NUMINOS®, inklusive Funk-schnittstelle für RF Modul, DALI		