




## PROJEKTOR NUMINOS® XS

oprawa sufitowa wpuszczana, 2700 K, 40°, cylindryczny, czarny/chromowany

Doskonała technologia LED, harmonijne wzornictwo, różnorodne możliwości zastosowania: oprawa sufitowa wpuszczana NUMINOS® PROJECTOR mocno rozświetla eleganckie pomieszczenia mieszkalne, sklepy, restauracje, hotele i muzea. Spot emituje wysokiej jakości światło, które nadaje się do wielu projektów o różnych temperaturach barwowych (2700 K/3000 K/4000 K) i półkątach rozsyłu (20°/40°/55°). Wiązkę światła można obracać i pochylać, ustawiając lampę w szerokim zakresie. Obudowa dostępna w kolorze czarnym lub białym, reflektor ozdobny w kolorze czarnym, białym lub chromowanym.



### DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1006872
Różne wyjścia światła	1
Obrotowa lub przechylna	Rotary bar and tiltable
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Prąd / napięcie wtórny	200 mA
Klasy ochrony	III
Wydajność	7 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Strumień świetlny	650 lm
Temperatura barwy światła	2700 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	40 °
Kolor	czarny
CRI	90
UGR ≤	22
Dane LXXBXX	L80B50
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Długość	8 cm
średnica	4.9 cm
Waga netto	0.24 kg

## Źródła światła

798300	
--------	---

### Akcesoria

1005609	Sterownik LED , 200 mA 10 W, FAZOWY, Quick Connector
1005614	NUMINOS® XS , dyfuzor oszroniony
1006454	Moduł RF Casambi do sterownika mostkowego LED , jednokolorowy
1006199	Moduł RF Zigbee do ster- ownika mostkowego DA- LI LED , jednokolorowy
1005612	NUMINOS® XS , dyfuzor
1005610	Sterownik LED , 200 mA 10 W, Quick Connector
1005615	NUMINOS® XS , dyfuzor czarny
1005611	Zasilacz LED , 200 mA 13,5 W DALI ściemniający, Quick Connector
1005613	NUMINOS® XS , dyfuzor transparentny
1006457	Sterownik mostka LED , 12 W, 200 mA dla NUMI- NOS®, z interfejsem ra- diowym dla modułu RF, DALI

Waga brutto	0.257 kg
Forma do wycinania	okrągły
Głębokość montażowa	10 cm
Średnica montażowa	6.8 cm
Strona BIG WHITE	92