




PROJEKTOR NUMINOS® XS

oprawa sufitowa wpuszczana, 3000 K, 40°, cylindryczny, czarny/chromowany

Doskonała technologia LED, harmonijne wzornictwo, różnorodne możliwości zastosowania: oprawa sufitowa wpuszczana NUMINOS® PROJECTOR mocno rozświetla eleganckie pomieszczenia mieszkalne, sklepy, restauracje, hotele i muzea. Spot emituje wysokiej jakości światło, które nadaje się do wielu projektów o różnych temperaturach barwowych (2700 K/3000 K/4000 K) i półkątach rozsyłu (20°/40°/55°). Wiązkę światła można obracać i pochylać, ustawiając lampę w szerokim zakresie. Obudowa dostępna w kolorze czarnym lub białym, reflektor ozdobny w kolorze czarnym, białym lub chromowanym.



DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Nr artykułu | 1006890 |
| Różne wyjścia światła | 1 |
| Obrotowa lub przechylna | Rotary bar and tiltable |
| Montaż | Wersja do wbudowania |
| Szczegóły dotyczące montażu | Wersja sufitowa |
| Prąd / napięcie wtórny | 200 mA |
| Klasy ochrony | III |
| Wydajność | 7 W |
| Temperatura otoczenia | -20 °C |
| Temperatura otoczenia | 40 °C |
| Strumień świetlny | 700 lm |
| Temperatura barwy światła | 3000 Kelvin |
| Kąt połowiczny rozpraszania | 40 ° |
| Kolor | czarny |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| Dane LXXBXX | L80B50 |
| Okres użytkowania | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Długość | 8 cm |
| średnica | 4.9 cm |
| Waga netto | 0.24 kg |

Źródła światła

| | |
|--------|---|
| 798303 |  |
|--------|---|

Akcesoria

| | |
|---------|--|
| 1005609 | Sterownik LED , 200 mA 10 W, FAZOWY, Quick Connector |
| 1005614 | NUMINOS® XS , dyfuzor oszroniony |
| 1006454 | Moduł RF Casambi do sterownika mostkowego LED , jednokolorowy |
| 1006199 | Moduł RF Zigbee do ster- ownika mostkowego DA- LI LED , jednokolorowy |
| 1005612 | NUMINOS® XS , dyfuzor |
| 1005610 | Sterownik LED , 200 mA 10 W, Quick Connector |
| 1005615 | NUMINOS® XS , dyfuzor czarny |
| 1005611 | Zasilacz LED , 200 mA 13,5 W DALI ściemniający, Quick Connector |
| 1005613 | NUMINOS® XS , dyfuzor transparentny |
| 1006457 | Sterownik mostka LED , 12 W, 200 mA dla NUMI- NOS®, z interfejsem ra- diowym dla modułu RF, DALI |

| | |
|---------------------|----------|
| Waga brutto | 0.257 kg |
| Forma do wycinania | okrągły |
| Głębokość montażowa | 10 cm |
| Średnica montażowa | 6.8 cm |
| Strona BIG WHITE | 92 |