



## NUMINOS® PROJECTOR XS

Deckeneinbauleuchte, 3000 K, 55°, zylindrisch, schwarz / schwarz

Herausragende LED-Technik, stimmiges Design, vielfältige Anwendungsmöglichkeiten: Die NUMINOS® PROJECTOR Deckeneinbauleuchte strahlt elegante Wohnbereiche, Shops, Restaurants, Hotels und Museen Räume leistungsfähig aus. Dabei verstrahlt der Spot ein hochwertiges Licht, das mit verschiedenen Lichtfarbtemperaturen (2700-K/3000K/4000K) und Halbstreuwinkeln (20°/40°/55°) für viele Projekte geeignet ist. Der Lichtstrahl lässt sich drehen und neigen, die Leuchte in einem breiten Bereich positionieren. Das Gehäuse ist in Schwarz oder Weiß, der dekorative Reflektor wahlweise in Schwarz, Weiß oder Chrom erhältlich.



### TECHNISCHE DATEN

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Art. Nr.                              | 1006891                 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                       |
| Dreh- oder Schwenkbar                 | rotary bar and tiltable |
| Montage                               | Einbau                  |
| Montagedetails                        | Decke                   |
| Sekundär Strom / Spannung             | 200 mA                  |
| Schutzklasse                          | III                     |
| Wattage                               | 7 W                     |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C                  |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C                   |
| Lumen                                 | 690 lm                  |
| Lichtfarbtemperatur                   | 3000 Kelvin             |
| Abstrahlwinkel                        | 55 °                    |
| Farbe                                 | schwarz                 |
| CRI                                   | 90                      |
| UGR ≤                                 | 25                      |
| LXXBXX Daten                          | L80B50                  |
| Lebensdauer                           | 50000 h                 |
| Risikogruppe                          | 1                       |
| Länge                                 | 8 cm                    |
| Durchmesser                           | 4.9 cm                  |
| Nettogewicht                          | 0.24 kg                 |

## Lichtquelle

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 798303 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                                                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1005609 | LED Treiber , 200mA<br>10W PHASE, Schnellver-<br>binder                                                          |
| 1005614 | NUMINOS® XS , Diffusor<br>gefrosted                                                                              |
| 1006454 | RF Modul Casambi für<br>LED-Bridge-Treiber , sin-<br>gle color                                                   |
| 1006199 | RF Modul Zigbee für DA-<br>LI LED-Bridge-Treiber ,<br>single color                                               |
| 1005612 | NUMINOS® XS , Diffusor                                                                                           |
| 1005610 | LED Treiber , 200mA 10-<br>W, Schnellverbinder                                                                   |
| 1005615 | NUMINOS® XS , Diffusor<br>schwarz                                                                                |
| 1005611 | LED Treiber , 200mA<br>13,5W DALI dimmbar,<br>Schnellverbinder                                                   |
| 1005613 | NUMINOS® XS , Diffusor<br>transparent                                                                            |
| 1006457 | LED-Bridge-Treiber , 12-<br>W, 200mA für NUMINO-<br>S®, inklusive Funk-<br>schnittstelle für RF Mo-<br>dul, DALI |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Bruttogewicht     | 0.257 kg |
| Ausschnittsform   | rund     |
| Einbautiefe       | 10 cm    |
| Einbaudurchmesser | 6.8 cm   |
| BIG WHITE Seite   | 92       |