




PROJEKTOR NUMINOS® S

oprawa sufitowa wpuszczana, 2700 K 20°, cylindryczny, biały/biały

Doskonała technologia LED, harmonijne wzornictwo, różnorodne możliwości zastosowania: oprawa sufitowa wpuszczana NUMINOS® PROJECTOR mocno rozświetla eleganckie pomieszczenia mieszkalne, sklepy, restauracje, hotele i muzea. Spot emituje wysokiej jakości światło, które nadaje się do wielu projektów o różnych temperaturach barwowych (2700 K/3000 K/4000 K) i półkątach rozsyłu (20°/40°/55°). Wiązkę światła można obracać i pochylać, ustawiając lampę w szerokim zakresie. Obudowa dostępna w kolorze czarnym lub białym, reflektor ozdobny w kolorze czarnym, białym lub chromowanym.



DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Nr artykułu | 1006931 |
| Różne wyjścia światła | 1 |
| Obrotowa lub przechylna | Rotary bar and tiltable |
| Montaż | Wersja do wbudowania |
| Szczegóły dotyczące montażu | Wersja sufitowa |
| Prąd / napięcie wtórny | 250 mA |
| Klasy ochrony | III |
| Wydajność | 8.6 W |
| Temperatura otoczenia | -20 °C |
| Temperatura otoczenia | 40 °C |
| Strumień świetlny | 720 lm |
| Temperatura barwy światła | 2700 Kelvin |
| Kąt połowiczny rozpraszania | 20 ° |
| Kolor | biały |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| Dane LXXBXX | L80B50 |
| Okres użytkowania | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Długość | 12.5 cm |
| średnica | 6 cm |
| Waga netto | 0.55 kg |

Źródła światła

| | |
|--------|---|
| 791819 |  |
|--------|---|

Akcesoria

| | |
|---------|--|
| 1006458 | Sterownik mostkowy LED , 12 W, 250 mA dla NUMINOS®, z interfejsem radiowym dla modułu RF, DALI |
| 1004789 | NUMINOS® S , dyfuzor w kształcie plastra pszczelego |
| 1004067 | Sterownik LED , 15W 250mA DALI |
| 1004788 | NUMINOS® S , dyfuzor mrożony |
| 1004787 | NUMINOS® S , dyfuzor pryzmatyczny |
| 1004786 | NUMINOS® S , dyfuzor elipsa |
| 1006454 | Moduł RF Casambi do sterownika mostkowego LED , jednokolorowy |
| 1004058 | Sterownik LED , 6,5-10 W 250 mA |
| 1006199 | Moduł RF Zigbee do sterownika mostkowego DALI LED , jednokolorowy |
| 1004055 | Sterownik LED , 6,5-10 W 250 mA, fazowy |

| | |
|---------------------|----------|
| Waga brutto | 0.589 kg |
| Forma do wycinania | okrągły |
| Głębokość montażowa | 15 cm |
| Średnica montażowa | 8.8 cm |
| Strona BIG WHITE | 92 |