




## NUMINOS® PROJECTOR S

Deckeneinbauleuchte, 2700 K, 55°, zylindrisch, weiß / chrom

Herausragende LED-Technik, stimmiges Design, vielfältige Anwendungsmöglichkeiten: Die NUMINOS® PROJECTOR Deckeneinbauleuchte strahlt elegante Wohnbereiche, Shops, Restaurants, Hotels und Museen Räume leistungsfest aus. Dabei verströmt der Spot ein hochwertiges Licht, das mit verschiedenen Lichtfarbtemperaturen (2700-K/3000K/4000K) und Halbstreuwinkeln (20°/40°/55°) für viele Projekte geeignet ist. Der Lichtstrahl lässt sich drehen und neigen, die Leuchte ist in einem breiten Bereich positionieren. Das Gehäuse ist in Schwarz oder Weiß, der dekorative Reflektor wahlweise in Schwarz, Weiß oder Chrom erhältlich.



### TECHNISCHE DATEN

<b>Art. Nr.</b>	1006938
<b>Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe</b>	1
<b>Dreh- oder Schwenkbar</b>	rotary bar and tiltable
<b>Montage</b>	Einbau
<b>Montagedetails</b>	Decke
<b>Sekundär Strom / Spannung</b>	250 mA
<b>Schutzklasse</b>	III
<b>Wattage</b>	8.6 W
<b>minimale Umgebungstemperatur</b>	-20 °C
<b>maximale Umgebungstemperatur</b>	40 °C
<b>Lumen</b>	690 lm
<b>Lichtfarbtemperatur</b>	2700 Kelvin
<b>Abstrahlwinkel</b>	55 °
<b>Farbe</b>	weiß
<b>CRI</b>	90
<b>UGR ≤</b>	22
<b>LXXBXX Daten</b>	L80B50
<b>Lebensdauer</b>	50000 h
<b>Risikogruppe</b>	1
<b>Länge</b>	12.5 cm
<b>Durchmesser</b>	6 cm
<b>Nettogewicht</b>	0.55 kg

## Lichtquelle

791819	
<b>Zubehör</b>	
1006458	LED-Bridge-Treiber , 12-W, 250mA für NUMINO-S®, inklusive Funk-schnittstelle für RF Modul, DALI
1004789	NUMINOS® S , Diffusor Wabe
1004067	LED Treiber , 15W 250-mA DALI
1004788	NUMINOS® S , Diffusor Frosted
1004787	NUMINOS® S , Diffusor Prisma
1004786	NUMINOS® S , Diffusor Ellipse
1006454	RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , single color
1004058	LED Treiber , 6,5-10W 250mA
1006199	RF Modul Zigbee für DALI LED-Bridge-Treiber , single color
1004055	LED Treiber , 6,5-10W 250mA PHASE

<b>Bruttogewicht</b>	0.589 kg
<b>Ausschnittsform</b>	rund
<b>Einbautiefe</b>	15 cm
<b>Einbaudurchmesser</b>	8.8 cm
<b>BIG WHITE Seite</b>	92