




## PROJEKTOR NUMINOS® S

oprawa sufitowa wpuszczana, 3000 K, 40°, cylindryczny, czarny/chromowany

Doskonała technologia LED, harmonijne wzornictwo, różnorodne możliwości zastosowania: oprawa sufitowa wpuszczana NUMINOS® PROJECTOR mocno rozświetla eleganckie pomieszczenia mieszkalne, sklepy, restauracje, hotele i muzea. Spot emituje wysokiej jakości światło, które nadaje się do wielu projektów o różnych temperaturach barwowych (2700 K/3000 K/4000 K) i półkątach rozsyłu (20°/40°/55°). Wiązkę światła można obracać i pochylać, ustawiając lampę w szerokim zakresie. Obudowa dostępna w kolorze czarnym lub białym, reflektor ozdobny w kolorze czarnym, białym lub chromowanym.



### DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1006944
Różne wyjścia światła	1
Obrotowa lub przechylna	Rotary bar and tiltable
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Prąd / napięcie wtórny	250 mA
Klasy ochrony	III
Wydajność	8.6 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Strumień świetlny	700 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	40 °
Kolor	czarny
CRI	90
UGR ≤	19
Dane LXXBXX	L80B50
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Długość	12.5 cm
średnica	6 cm
Waga netto	0.55 kg

## Źródła światła

791815	
--------	---

### Akcesoria

1006458	Sterownik mostkowy LED , 12 W, 250 mA dla NUMINOS®, z interfejsem radiowym dla modułu RF, DALI
1004789	NUMINOS® S , dyfuzor w kształcie plastra pszczelego
1004067	Sterownik LED , 15W 250mA DALI
1004788	NUMINOS® S , dyfuzor mrożony
1004787	NUMINOS® S , dyfuzor pryzmatyczny
1004786	NUMINOS® S , dyfuzor elipsa
1006454	Moduł RF Casambi do sterownika mostkowego LED , jednokolorowy
1004058	Sterownik LED , 6,5-10 W 250 mA
1006199	Moduł RF Zigbee do sterownika mostkowego DALI LED , jednokolorowy
1004055	Sterownik LED , 6,5-10 W 250 mA, fazowy

Waga brutto	0.589 kg
Forma do wycinania	okrągły
Głębokość montażowa	15 cm
Średnica montażowa	8.8 cm
Strona BIG WHITE	92