




PROJEKTOR NUMINOS® M

oprawa sufitowa wpuszczana, 2700 K, 55°, cylindryczny, czarny/biały

Doskonała technologia LED, harmonijne wzornictwo, różnorodne możliwości zastosowania: oprawa sufitowa wpuszczana NUMINOS® PROJECTOR mocno rozświetla eleganckie pomieszczenia mieszkalne, sklepy, restauracje, hotele i muzea. Spot emituje wysokiej jakości światło, które nadaje się do wielu projektów o różnych temperaturach barwowych (2700 K/3000 K/4000 K) i półkątach rozsyłu (20°/40°/55°). Wiązkę światła można obracać i pochylać, ustawiając lampę w szerokim zakresie. Obudowa dostępna w kolorze czarnym lub białym, reflektor ozdobny w kolorze czarnym, białym lub chromowanym.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1006982
Różne wyjścia światła	1
Obrotowa lub przechylna	Rotary bar and tiltable
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Prąd / napięcie wtórny	500 mA
Klasy ochrony	III
Wydajność	17.5 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Strumień świetlny	1600 lm
Temperatura barwy światła	2700 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	55 °
Kolor	czarny
CRI	90
UGR ≤	22
Dane LXXBXX	L80B50
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Długość	13 cm
średnica	8 cm
Waga netto	0.75 kg

Źródła światła

791800	
--------	---

Akcesoria

1004792	NUMINOS® M , dyfuzor mrożony
1004069	Sterownik LED , 29W 500mA
1004064	Sterownik LED , 21-29,5 W 500/600/700 mA
1006459	Sterownik mostkowy LED , 42 W, 500 mA dla NUMINOS®, z interfejsem radiowym dla modułu RF, DALI
1004054	Sterownik LED , 20 W 500 mA, fazowy
1006454	Moduł RF Casambi do sterownika mostkowego LED , jednokolorowy
1004793	NUMINOS® M , dyfuzor w kształcie plastra pszczelego
1006199	Moduł RF Zigbee do sterownika mostkowego DALI LED , jednokolorowy
1004790	NUMINOS® I , dyfuzor elipsa
1004791	NUMINOS® M , dyfuzor pryzmatyczny

Waga brutto	0.803 kg
Forma do wycinania	okrągły
Głębokość montażowa	15 cm
Średnica montażowa	10.5 cm
Strona BIG WHITE	93