



## NUMINOS® PROJECTOR M

Deckeneinbauleuchte, 2700 K, 55°, zylindrisch, weiß / schwarz

Herausragende LED-Technik, stimmiges Design, vielfältige Anwendungsmöglichkeiten: Die NUMINOS® PROJECTOR Deckeneinbauleuchte strahlt elegante Wohnbereiche, Shops, Restaurants, Hotels und Museen Räume leistungstark aus. Dabei verströmt der Spot ein hochwertiges Licht, das mit verschiedenen Lichtfarbtemperaturen (2700-K/3000K/4000K) und Halbstreuwinkeln (20°/40°/55°) für viele Projekte geeignet ist. Der Lichtstrahl lässt sich drehen und neigen, die Leuchte in einem breiten Bereich positionieren. Das Gehäuse ist in Schwarz oder Weiß, der dekorative Reflektor wahlweise in Schwarz, Weiß oder Chrom erhältlich.



### TECHNISCHE DATEN

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Art. Nr.                              | 1006990                  |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                        |
| Dreh- oder Schwenkbar                 | rotary bar and tilttable |
| Montage                               | Einbau                   |
| Montagedetails                        | Decke                    |
| Sekundär Strom / Spannung             | 500 mA                   |
| Schutzklasse                          | III                      |
| Wattage                               | 17.5 W                   |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C                   |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C                    |
| Lumen                                 | 1460 lm                  |
| Lichtfarbtemperatur                   | 2700 Kelvin              |
| Abstrahlwinkel                        | 55 °                     |
| Farbe                                 | weiß                     |
| CRI                                   | 90                       |
| UGR ≤                                 | 22                       |
| LXXBXX Daten                          | L80B50                   |
| Lebensdauer                           | 50000 h                  |
| Risikogruppe                          | 1                        |
| Länge                                 | 13 cm                    |
| Durchmesser                           | 8 cm                     |
| Nettogewicht                          | 0.75 kg                  |

## Lichtquelle

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791800 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1004792 | NUMINOS® M , Diffusor Frosted                                                                  |
| 1004069 | LED Treiber , 29W 500-mA weiß                                                                  |
| 1004064 | LED Treiber , 21-29,5W 500/600/700mA                                                           |
| 1006459 | LED-Bridge-Treiber , 42-W, 500mA für NUMINOS®, inklusive Funk-schnittstelle für RF Modul, DALI |
| 1004054 | LED Treiber , 20W 500-mA PHASE weiß                                                            |
| 1006454 | RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , single color                                         |
| 1004793 | NUMINOS® M , Diffusor Wabe                                                                     |
| 1006199 | RF Modul Zigbee für DALI LED-Bridge-Treiber , single color                                     |
| 1004790 | NUMINOS® M , Diffusor Ellipse                                                                  |
| 1004791 | NUMINOS® M , Diffusor Prisma                                                                   |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Bruttogewicht     | 0.803 kg |
| Ausschnittsform   | rund     |
| Einbautiefe       | 15 cm    |
| Einbaudurchmesser | 10.5 cm  |
| BIG WHITE Seite   | 93       |