




## NUMINOS® PROJECTOR M

Deckeneinbauleuchte, 3000 K, 40°, zylindrisch, weiß / weiß

Herausragende LED-Technik, stimmiges Design, vielfältige Anwendungsmöglichkeiten: Die NUMINOS® PROJECTOR Deckeneinbauleuchte strahlt elegante Wohnbereiche, Shops, Restaurants, Hotels und Museen Räume leistungsfest aus. Dabei verströmt der Spot ein hochwertiges Licht, das mit verschiedenen Lichtfarbtemperaturen (2700-K/3000K/4000K) und Halbstreuwinkeln (20°/40°/55°) für viele Projekte geeignet ist. Der Lichtstrahl lässt sich drehen und neigen, die Leuchte ist in Schwarz oder Weiß, der dekorative Reflektor wahlweise in Schwarz, Weiß oder Chrom erhältlich.



### TECHNISCHE DATEN

<b>Art. Nr.</b>	1007006
<b>Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe</b>	1
<b>Dreh- oder Schwenkbar</b>	rotary bar and tiltable
<b>Montage</b>	Einbau
<b>Montagedetails</b>	Decke
<b>Sekundär Strom / Spannung</b>	500 mA
<b>Schutzklasse</b>	III
<b>Wattage</b>	17.5 W
<b>minimale Umgebungstemperatur</b>	-20 °C
<b>maximale Umgebungstemperatur</b>	40 °C
<b>Lumen</b>	1600 lm
<b>Lichtfarbtemperatur</b>	3000 Kelvin
<b>Abstrahlwinkel</b>	40 °
<b>Farbe</b>	weiß
<b>CRI</b>	90
<b>UGR ≤</b>	22
<b>LXXBXX Daten</b>	L80B50
<b>Lebensdauer</b>	50000 h
<b>Risikogruppe</b>	1
<b>Länge</b>	13 cm
<b>Durchmesser</b>	8 cm
<b>Nettogewicht</b>	0.75 kg

## Lichtquelle

791822	
<b>Zubehör</b>	
1004792	NUMINOS® M , Diffusor Frosted
1004069	LED Treiber , 29W 500-mA weiß
1004064	LED Treiber , 21-29,5W 500/600/700mA
1006459	LED-Bridge-Treiber , 42-W, 500mA für NUMINOS®, inklusive Funk-schnittstelle für RF Modul, DALI
1004054	LED Treiber , 20W 500-mA PHASE weiß
1006454	RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , single color
1004793	NUMINOS® M , Diffusor Wabe
1006199	RF Modul Zigbee für DALI LED-Bridge-Treiber , single color
1004790	NUMINOS® M , Diffusor Ellipse
1004791	NUMINOS® M , Diffusor Prisma

<b>Bruttogewicht</b>	0.803 kg
<b>Ausschnittsform</b>	rund
<b>Einbautiefe</b>	15 cm
<b>Einbaudurchmesser</b>	10.5 cm
<b>BIG WHITE Seite</b>	93