




PROJEKTOR NUMINOS® L

oprawa sufitowa wpuszczana, 2700 K, 40°, cylindryczny, biały/czarny

Doskonała technologia LED, harmonijne wzornictwo, różnorodne możliwości zastosowania: oprawa sufitowa wpuszczana NUMINOS® PROJECTOR mocno rozświetla eleganckie pomieszczenia mieszkalne, sklepy, restauracje, hotele i muzea. Spot emituje wysokiej jakości światło, które nadaje się do wielu projektów o różnych temperaturach barwowych (2700 K/3000 K/4000 K) i półkątach rozsyłu (20°/40°/55°). Wiązkę światła można obracać i pochylać, ustawiając lampę w szerokim zakresie. Obudowa dostępna w kolorze czarnym lub białym, reflektor ozdobny w kolorze czarnym, białym lub chromowanym.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1007041
Różne wyjścia światła	1
Obrotowa lub przechylna	Rotary bar and tiltable
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Prąd / napięcie wtórny	700 mA
Klasy ochrony	III
Wydajność	25.4 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Strumień świetlny	2150 lm
Temperatura barwy światła	2700 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	40 °
Kolor	biały
CRI	90
UGR ≤	22
Dane LXXBXX	L80B50
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Długość	13 cm
średnica	10 cm
Waga netto	0.95 kg

Źródła światła

791800	
--------	---

Akcesoria

1004062	Sterownik LED , 21-29,5 W 500/600/700 mA
1004795	NUMINOS® L , dyfuzor pryzmatyczny
1004796	NUMINOS® L , dyfuzor mrożony
1006460	Sterownik mostkowy LED , 42 W, 700 mA dla NUMINOS®, z interfejsem radiowym dla modułu RF, DALI
1004794	NUMINOS® L , dyfuzor elipsa
1006454	Moduł RF Casambi do sterownika mostkowego LED , jednokolorowy
1006199	Moduł RF Zigbee do sterownika mostkowego DALI LED , jednokolorowy
1004070	Sterownik LED , 40 W 700 mA DALI
1004797	NUMINOS® L , dyfuzor w kształcie plastra pszczołego
1004065	Sterownik LED , 30 W 700 mA

Waga brutto	1.017 kg
Forma do wycinania	okrągły
Głębokość montażowa	15 cm
Średnica montażowa	13 cm
Strona BIG WHITE	93