




PROJEKTOR NUMINOS® L

oprawa sufitowa wpuszczana, 3000 K, 20°, cylindryczny, biały/biały

Doskonała technologia LED, harmonijne wzornictwo, różnorodne możliwości zastosowania: oprawa sufitowa wpuszczana NUMINOS® PROJECTOR mocno rozświetla eleganckie pomieszczenia mieszkalne, sklepy, restauracje, hotele i muzea. Spot emituje wysokiej jakości światło, które nadaje się do wielu projektów o różnych temperaturach barwowych (2700 K/3000 K/4000 K) i półkątach rozsyłu (20°/40°/55°). Wiązkę światła można obracać i pochylać, ustawiając lampę w szerokim zakresie. Obudowa dostępna w kolorze czarnym lub białym, reflektor ozdobny w kolorze czarnym, białym lub chromowanym.



DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Nr artykułu | 1007057 |
| Różne wyjścia światła | 1 |
| Obrotowa lub przechylna | Rotary bar and tiltable |
| Montaż | Wersja do wbudowania |
| Szczegóły dotyczące montażu | Wersja sufitowa |
| Prąd / napięcie wtórny | 700 mA |
| Klasy ochrony | III |
| Wydajność | 25.4 W |
| Temperatura otoczenia | -20 °C |
| Temperatura otoczenia | 40 °C |
| Strumień świetlny | 2300 lm |
| Temperatura barwy światła | 3000 Kelvin |
| Kąt połowiczny rozpraszania | 20 ° |
| Kolor | biały |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| Dane LXXBXX | L80B50 |
| Okres użytkowania | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Długość | 13 cm |
| średnica | 10 cm |
| Waga netto | 0.95 kg |

Źródła światła

| | |
|--------|---|
| 791822 |  |
|--------|---|

Akcesoria

| | |
|---------|--|
| 1004062 | Sterownik LED , 21-29,5 W 500/600/700 mA |
| 1004795 | NUMINOS® L , dyfuzor pryzmatyczny |
| 1004796 | NUMINOS® L , dyfuzor mrożony |
| 1006460 | Sterownik mostkowy LED , 42 W, 700 mA dla NUMINOS®, z interfejsem radiowym dla modułu RF, DALI |
| 1004794 | NUMINOS® L , dyfuzor elipsa |
| 1006454 | Moduł RF Casambi do sterownika mostkowego LED , jednokolorowy |
| 1006199 | Moduł RF Zigbee do sterownika mostkowego DALI LED , jednokolorowy |
| 1004070 | Sterownik LED , 40 W 700 mA DALI |
| 1004797 | NUMINOS® L , dyfuzor w kształcie plastra pszczołego |
| 1004065 | Sterownik LED , 30 W 700 mA |

| | |
|---------------------|----------|
| Waga brutto | 1.017 kg |
| Forma do wycinania | okrągły |
| Głębokość montażowa | 15 cm |
| Średnica montażowa | 13 cm |
| Strona BIG WHITE | 93 |