



## UNIVERSAL DOWN-LIGHT MOVE PHASE Encastré

IP20, orientable, 5/8 W, 2700/3000/4000/6500 K, 38 °, sans cache

Discret et universellement applicable : le luminaire encastré UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE crée une lumière ciblée avec son angle de rayonnement étroit de 38 degrés. Grâce à sa capacité d'inclinaison, il est spécifiquement ciblé sur les zones à éclairer. Avant l'installation, la couleur de la lumière peut être sélectionnée dans un large spectre (2700/3000/4000/6000K) via le commutateur CCT. Une reproduction naturelle des couleurs est obtenue avec un IRC de plus de 90. De plus, grâce au boîtier Quick Connector Box, l'installation est simple et rapide. Vous pouvez également utiliser l'anneau décoratif disponible séparément en blanc, noir, or ou chromé.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Réf.                                    | 1007090                   |
| Orientable ou inclinable                | inclinable                |
| Code IP                                 | IP 20                     |
| Classe de résistance aux chocs          | IK 02                     |
| Résistance aux chocs                    | 0.2 Joule                 |
| Montage                                 | Encastrément              |
| Détails de montage                      | Plafond                   |
| Variable                                | Oui                       |
| Technologie de variation de l'éclairage | Variateur en fin de phase |
| Nombre de câblages en continu           | 10                        |
| Tension nominale primaire               | 220-240V ~50/60Hz         |
| Courant / tension secondaire            | 60/90 mA                  |
| Classe de protection                    | II                        |
| Puissance en watts                      | 8 W                       |
| Température ambiante minimale           | -20 °C                    |
| Température ambiante maximale           | 40 °C                     |
| Rendement opérationnel (LOR)            | 90%                       |
| Nombre de luminaires sur LS B16A        | 60                        |
| Nombre de luminaires sur LS C16A        | 150                       |
| Hauteur du courant d'appel              | 3 A                       |
| Durée du courant d'appel                | 30 µs                     |
| Effet stroboscopique (SVM)              | 0.003                     |

## Source Lumineuse

|         |   |
|---------|---|
| 1370515 |  |
|---------|---|

### Accessoires

|         |  |
|---------|--|
| 1007191 | Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour downlight IP20, orientable, rond, or mat  |
| 1007187 | Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour downlight IP20, orientable, carré, or     |
| 1007094 | UNIVERSAL DOWNLIGHT Cache , pour downlight IP20, orientable, rond, doré    |
| 1007186 | Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour downlight IP20, orientable, carré, alu    |
| 1007091 | UNIVERSAL DOWNLIGHT Cache , pour downlight IP20, orientable, rond, noir    |
| 1007093 | UNIVERSAL DOWNLIGHT Cache , pour downlight IP20, orientable, rond, alu     |
| 1007194 | Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour downlight IP20, orientable, carré, or mat |
| 1007185 | Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour downlight IP20, orientable, carré, blanc  |
| 1007092 | UNIVERSAL DOWNLIGHT Cache , pour downlight IP20, orientable, rond, blanc   |
| 1007184 | Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour downlight IP20, orientable, carré, noir   |

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Lumen                     | 560/610/680/640 lm         |
| Température de couleur    | 2700/3000/4000/6500 Kelvin |
| Angle de rayonnement      | 38 °                       |
| Coloris                   | noir                       |
| IRC                       | 90                         |
| UGR ≤                     | 28                         |
| Données LXXBXX            | L70B50                     |
| Durée de vie              | 35000 h                    |
| Risk Group                | 0                          |
| Hauteur                   | 6.4 cm                     |
| Diamètre                  | 8.5 cm                     |
| Poids net                 | 0.245 kg                   |
| Poids brut                | 0.293 kg                   |
| Forme de découpe          | rond                       |
| Profondeur d'encastrement | 7.3 cm                     |
| Diamètre d'encastrement   | 6.8 cm                     |
| Page du BIG WHITE         | 207                        |