




Oprawa wpuszczana UNIVERSAL DOWN- LIGHT MOVE PHASE

IP20, obracana, 5/8W, 2700/3000/4000/6500 K, 38°,
bez pokrywy

Uniwersalna i dyskretna lampa wpuszczana UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE emituje ukierunkowane światło dzięki wąskiemu kątowi świecenia 38 stopni. Dzięki możliwości obracania można ją precyzyjnie skierować na miejsca wymagające oświetlenia. Przed montażem można wybrać temperaturę barwową z szerokiego zakresu (2700/3000/4000/6000 K) za pomocą przełącznika CCT. Współczynnik CRI powyżej 90 zapewnia naturalne odwzorowanie kolorów. Quick Connector Box umożliwia szybką i łatwą instalację. Można również zastosować dostępny osłona pierścieni ozdobny w kolorze białym, czarnym, złotym lub chromowanym.



DANE TECHNICZNE

| | |
|--|---------------------------|
| Nr artykułu | 1007090 |
| Obrotowa lub przechylna | uchylne |
| Kod IP | IP20 |
| Klasa odporności na uderzenia | IK 02 |
| Odporność na uderzenia | 0.2 Joule |
| Montaż | Wersja do wbudowania |
| Szczegóły dotyczące montażu | Wersja sufitowa |
| Ściemnialna | Tak |
| Technologia ściemniania | Fazowe sterowane malejąco |
| Liczba przewodów przelotowych | 10 |
| Pierwotne napięcie znamionowe | 220-240V ~50/60Hz |
| Prąd / napięcie wtórny | 60/90 mA |
| Klasy ochrony | II |
| Wydajność | 8 W |
| Temperatura otoczenia | -20 °C |
| Temperatura otoczenia | 40 °C |
| Efektywność operacyjna (LOR) | 90% |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A | 60 |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A | 150 |
| Poziom prądu rozruchowego | 3 A |
| Czas trwania prądu rozruchowego | 30 μs |
| Efekt stroboskopowy (SVM) | 0.003 |

Źródła światła

| | |
|---------|---|
| 1370515 |  |
|---------|---|

Akcesoria

| | |
|---------|---|
| 1007191 | Pokrywa UNIVERSAL DOWNLIGHT do Downlight IP20 , obracana, okrągła, złota matowa |
| 1007187 | Pokrywa UNIVERSAL DOWNLIGHT do Downlight IP20 , obracana, prostokątna, złota |
| 1007094 | Pokrywa UNIVERSAL DOWNLIGHT do Downlight IP20 , obracana, okrągła, złota |
| 1007186 | Pokrywa UNIVERSAL DOWNLIGHT do Downlight IP20 , obracana, prostokątna, alu |
| 1007091 | Pokrywa UNIVERSAL DOWNLIGHT do Downlight IP20 , obracana, okrągła, czarna |
| 1007093 | Pokrywa UNIVERSAL DOWNLIGHT do Downlight IP20 , obracana, okrągła, aluminium |
| 1007194 | Pokrywa UNIVERSAL DOWNLIGHT do Downlight IP20 , obracana, prostokątna, złota matowa |
| 1007185 | Pokrywa UNIVERSAL DOWNLIGHT do Downlight IP20 , obracana, prostokątna, biała |
| 1007092 | Pokrywa UNIVERSAL DOWNLIGHT do Downlight IP20 , obracana, okrągła, biała |
| 1007184 | Pokrywa UNIVERSAL DOWNLIGHT do Downlight IP20 , obracana, prostokątna, czarna |

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Strumień świetlny | 560/610/680/640 lm |
| Temperatura barwy światła | 2700/3000/4000/6500 Kelvin |
| Kąt połowiczny rozpraszania | 38 ° |
| Kolor | czarny |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 28 |
| Dane LXXBXX | L70B50 |
| Okres użytkowania | 35000 h |
| Risk Group | 0 |
| Wysokość | 6.4 cm |
| średnica | 8.5 cm |
| Waga netto | 0.245 kg |
| Waga brutto | 0.293 kg |
| Forma do wycinania | Okrągła |
| Głębokość montażowa | 7.3 cm |
| Średnica montażowa | 6.8 cm |
| Strona BIG WHITE | 207 |