




## Oprawa wpuszczana UNIVERSAL DOWN- LIGHT MOVE PHASE

IP20, obracana, 5/8 W, 2700/3000/4000/6500 K, 38°,  
bez pokrywy

Uniwersalna i dyskretna lampa wpuszczana UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE emituje ukierunkowane światło dzięki wąskiemu kątowi świecenia 38 stopni. Dzięki możliwości obracania można ją precyzyjnie skierować na miejsca wymagające oświetlenia. Przed montażem można wybrać temperaturę barwową z szerokiego zakresu (2700/3000/4000/6000 K) za pomocą przełącznika CCT. Współczynnik CRI powyżej 90 zapewnia naturalne odwzorowanie kolorów. Quick Connector Box umożliwia szybką i łatwą instalację. Można również zastosować dostępny osłona pierścieni ozdobny w kolorze białym, czarnym, złotym lub chromowanym.



## DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1007090
Obrotowa lub przechylna	uchylne
Kod IP	IP20
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane malejąco
Liczba przewodów przelotowych	10
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	60/90 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	8 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Efektywność operacyjna (LOR)	0.9
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	60
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	150
Poziom prądu rozruchowego	3 A
Czas trwania prądu rozruchowego	30 μs
Strumień świetlny	560/610/680/640 lm
Temperatura barwy światła	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	38 °

## Źródła światła

1370515	
---------	---

### Akcesoria

1007191	Pokrywa UNIVERSAL DOWNLIGHT do Downlight IP20 , obracana, okrągła, złota matowa
1007187	Pokrywa UNIVERSAL DOWNLIGHT do Downlight IP20 , obracana, prostokątna, złota
1007094	Pokrywa UNIVERSAL DOWNLIGHT do Downlight IP20 , obracana, okrągła, złota
1007186	Pokrywa UNIVERSAL DOWNLIGHT do Downlight IP20 , obracana, prostokątna, alu
1007091	Pokrywa UNIVERSAL DOWNLIGHT do Downlight IP20 , obracana, okrągła, czarna
1007093	Pokrywa UNIVERSAL DOWNLIGHT do Downlight IP20 , obracana, okrągła, aluminium
1007194	Pokrywa UNIVERSAL DOWNLIGHT do Downlight IP20 , obracana, prostokątna, złota matowa
1007185	Pokrywa UNIVERSAL DOWNLIGHT do Downlight IP20 , obracana, prostokątna, biała
1007092	Pokrywa UNIVERSAL DOWNLIGHT do Downlight IP20 , obracana, okrągła, biała
1007184	Pokrywa UNIVERSAL DOWNLIGHT do Downlight IP20 , obracana, prostokątna, czarna

Kolor	szwarz
UGR ≤	28
Okres użytkowania	35000 h
Risk Group	0
Wysokość	6.4 cm
średnica	8.5 cm
Waga netto	0.253 kg
Waga brutto	0.29 kg
Forma do wycinania	Okrągła
Głębokość montażowa	7.3 cm
Średnica montażowa	6.8 cm