




## Oprawa wpuszczana UNIVERSAL DOWN- LIGHT PHASE

IP65, 5/8 W, 2700/3000/4000/6500 K, 38°, bez pokrywy

Uniwersalna i dyskretna lampa wpuszczana UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE emituje ukierunkowane światło dzięki wąskiemu kątowemu świeceniu 38 stopni. Stopień ochrony IP 65 zabezpiecza przed każdą pogodą, a nawet strumieniami wody. Temperaturę barwową światła można wybrać przed instalacją za pomocą przełącznika CCT (2700/3000/4000/6500 K). Współczynnik CRI powyżej 90 zapewnia naturalne odwzorowanie kolorów. A dzięki Quick Connector Box, reflektor typu downlight można również szybko i łatwo zainstalować. Można również zastosować dostępny osobno pierścień ozdobny w kolorze białym, czarnym, złotym lub chromowanym.



### DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1007095
Kod IP	IP20/IP65
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane malejąco
Liczba przewodów przelotowych	10
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	60/90 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	8 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Efektywność operacyjna (LOR)	90%
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	60
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	150
Poziom prądu rozruchowego	3 A
Czas trwania prądu rozruchowego	30 μs
Efekt stroboskopowy (SVM)	0.003
Strumień świetlny	560/610/680/640 lm

## Źródła światła

1370515	
---------	---

### Akcesoria

1007096	Pokrywa UNIVERSAL DOWNLIGHT , do Downlight IP65, okrągła, czarna
1007182	Pokrywa UNIVERSAL DOWNLIGHT , do Downlight IP65, prostokątna, alu
1007183	Pokrywa UNIVERSAL DOWNLIGHT , do Downlight IP65, prostokątna, złota
1007098	Pokrywa UNIVERSAL DOWNLIGHT , do Downlight IP65, okrągła, aluminium
1007193	Pokrywa UNIVERSAL DOWNLIGHT , do Downlight IP65, prostokątna, złota, matowa
1007181	Pokrywa UNIVERSAL DOWNLIGHT , do Downlight IP65, prostokątna, biała
1007099	Pokrywa UNIVERSAL DOWNLIGHT , do Downlight IP65, okrągła, złota
1007097	Pokrywa UNIVERSAL DOWNLIGHT , do Downlight IP65, okrągła, biała
1007180	Pokrywa UNIVERSAL DOWNLIGHT , do Downlight IP65, prostokątna, czarna
1007192	Pokrywa UNIVERSAL DOWNLIGHT , do Downlight IP65, okrągła, złota, matowa

Temperatura barwy światła	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	38 °
Kolor	czarny
CRI	90
UGR ≤	28
Dane LXXBXX	L70B50
Okres użytkowania	35000 h
Risk Group	0
Wysokość	4.9 cm
średnica	8.5 cm
Waga netto	0.255 kg
Waga brutto	0.292 kg
Forma do wycinania	Okrągła
Głębokość montażowa	5.5 cm
Średnica montażowa	6.8 cm
Strona BIG WHITE	205