




OVAL 14 WL

oprawa ścienna 2700/3000 K, 6 W, biała

Płaska konstrukcja, owalny kształt: natynkowa oprawa ścienna OVAL, dostępna w kolorze czarnym i białym, przedstawia prawdziwe oblicze wnętrza. Światło rozprzestrzenia się w górę i w dół ściany oraz oświetla ją pośrednim blaskiem, który zapewnia duży komfort. Umożliwia to również temperatura barwowa światła, którą przed instalacją można ustawić za pomocą przełącznika CCT w zakresie od cieplej bieli od 2700 do 3000 kelwinów. Jak zwykle w przypadku SLV, montaż i podłączenie do sieci o napięciu 230 V jest szybkie i łatwe.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1007143
Różne wyjścia światła	2
Kod IP	IP 65
Klasa odporności na uderzenia	IK 08
Odporność na uderzenia	5 Joule
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja ścienna
Liczba przewodów przelotowych	74
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	145 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	5.7 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	45 °C
Efektywność operacyjna (LOR)	0,72
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	74
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	123
Poziom prądu rozruchowego	13 A
Czas trwania prądu rozruchowego	155 μs
Temperatura w szkle (emisja światła)	45 °C
Efekt stroboskopowy (SVM)	0.01
Strumień świetlny	560 lm

Źródła światła

1837788	
---------	---

Temperatura barwy światła	2700/3000 Kelvin
Kolor	biały
CRI	80
Dane LXXBXX	L70B50
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Szerokość	13.5 cm
Wysokość	9 cm
Głębokość	3.1 cm
Waga netto	0.47 kg
Waga brutto	0.503 kg
Strona BIG WHITE	715