



## DASAR® 600

Encastré de sol, 18 W, 3000 K, IP65/IP67, carré, inox

L'encastré de sol carré DASAR® séduit par sa qualité haut de gamme : outre son excellent rendement lumineux de plus de 120 lm/W, ses concepteurs ont apporté une attention particulière à sa grande durée de vie (L80/B10 50 000 h) et à sa robustesse. Grâce à son revêtement en acier inoxydable, il supporte une contrainte mécanique de 2000 kg et son indice IP65/67 le protège de toutes les intempéries. Sa lumière à faisceau étroit s'ajuste facilement aux conditions lumineuses du crépuscule via DALI Touch DIM. De plus, grâce au boîtier de montage disponible séparément, l'installation du luminaire est aussi simple que rapide.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1007195
Code IP	IP65/IP67
Classe de résistance aux chocs	IK 10
Résistance aux chocs	20 Joule
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	DALI, Touch
Nombre de câblages en continu	28
Charge mécanique	2 t
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	550 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	18 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Rendement opérationnel (LOR)	0.89
Nombre de luminaires sur LS B16A	40
Nombre de luminaires sur LS C16A	60
Hauteur du courant d'appel	30 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	55 °C
Lumen	2200 lm
Température de couleur	3000 Kelvin

## Source Lumineuse

2115952	
---------	---

## Accessoires

1007198	Boîtier de montage pour DASAR® 600
---------	---------------------------------------

Angle de rayonnement	19 °
Coloris	acier inoxydable
IRC	80
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Longueur	60 cm
Largeur	10 cm
Profondeur	9 cm
Poids net	3.874 kg
Poids brut	4.767 kg
Forme de découpe	carré
Longueur d'encastrement	62 cm
Largeur d'encastrement	13 cm
Profondeur d'encastrement	14 cm
Page du BIG WHITE	959