



DASAR® 600

illuminazione da incasso a terra, 18 W, 3000 K,
IP65/IP67, quadrato, inox

L'apparecchio da incasso a terra DASAR® conquista con la sua alta qualità: accanto a un'eccellente efficienza luminosa di oltre 120 lm/W abbiamo puntato su lunga durata (L80/B10 50.000h) e robustezza. L'apparecchio ricoperto in acciaio inox sopporta un carico meccanico di 2.000 kg e, grazie a IP65/67 è protetto da qualsiasi condizione atmosferica. La luce a fascio stretto è dotata di un DALI Touch DIM che le consente di adattarsi a qualsiasi condizione crepuscolare. Inoltre, l'alloggiamento di fissaggio disponibile separatamente consente un'installazione rapida e semplice.

DATI TECNICI

Articolo	1007195
Codice IP	IP65/IP67
Classe di resistenza all'urto	IK 10
Resistenza all'urto	20 Joule
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	DALI, Toccare
Numero di cablaggi	28
Carico meccanico	2 t
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	550 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	18 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Efficienza operativa (LOR)	0.89
Numero di apparecchi a LS B16A	40
Numero di apparecchi a LS C16A	60
Livello di corrente di spunto	30 A
Durata della corrente di spunto	100 µs
Temperatura del vetro (emissione di luce)	55 °C
Lumen	2200 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin

Sorgente Luminosa

2115952	
---------	---

Accessori

1007198	Alloggiamento di fissaggio per DASAR® 600
---------	---

Angolo di emissione	19 °
Colore	acciaio inox
CRI	80
Durata	50000 h
Risk Group	1
Lunghezza	60 cm
Larghezza	10 cm
Profondità	9 cm
Peso netto	3.874 kg
Peso lordo	4.767 kg
Forma dello scasso	quadrato
Lunghezza d'incasso	62 cm
Larghezza d'incasso	13 cm
Profondità d'incasso	14 cm
BIG WHITE pagina	959