



DASAR® 1200

luminária para encastrar no pavimento, 34 W, 3000 K, IP65/IP67, quadrada, aço inoxidável

A DASAR® luminária quadrada para encastrar no pavimento convence graças à sua alta qualidade: além duma eficiência luminosa excelente, superior a 120 lm/W, foi concebida para uma longa durabilidade (L80/B10 50.000-h) e robustez. Embora a carga mecânica da luminária coberta por aço inoxidável seja de 2000 kg, graças ao IP65/67, está protegida de todas as condições climatéricas. A luz de feixe estreito adapta-se facilmente às condições do anoitecer através da DALI Touch DIM. Para isso, a instalação com a caixa de montagem obtida em separado é efetuada com rapidez e facilidade.

DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1007196
IP Code	IP65/IP67
Classe de resistência ao impacto	IK 10
Resistência ao impacto	20 Joule
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI, Toque
Número de cabos	28
Carga mecânica	2 t
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	900 mA
Classe de proteção	I
Potência	34 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Eficiência operacional (LOR)	0.92
Número de luminárias no LS B16A	28
Número de luminárias no LS C16A	42
Nível de corrente de irrupção	30 A
Duração da corrente de irrupção	100 µs
Temperatura no vidro (emissão de luz)	55 °C
Lúmen	4100 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin

Fonte de luz

2115953	
---------	---

Acessórios

1007197	Caixa de montagem para DASAR® 1000
---------	------------------------------------

Ângulo de feixe	19 °
Cor	aço inoxidável
CRI	80
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Comprimento	120 cm
Largura	10 cm
Profundidade	9 cm
Peso líquido	7.415 kg
Peso bruto	9.019 kg
Forma de recorte	Quadrado
Comprimento de montagem	122 cm
Largura de montagem	13 cm
Profundidade de montagem	14 cm
Página BIG WHITE	959