




QUADRULO

Wandaufbauleuchte, 3000K, anthrazit/braun

Aus Aluminium gefertigte LED Wandleuchte der QUADRULO Serie mit klarer Leuchfläche. Durch die hohe IP Schutzart ist die mit oder ohne Bewegungsmelder verfügbare Leuchte für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt an 230V Netzspannung.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1007207
IP Code	IP 55
Schlagfestigkeitsklasse	IK 04
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Anzahl Durchverdrahtung	20
Primäre Nennspannung	100-277V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	350 mA
Schutzklasse	I
Wattage	7.4 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	103
Anzahl Leuchten an LS C16A	103
Höhe Einschaltstrom	5 A
Dauer Einschaltstrom	25 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.01
Lumen	280 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Farbe	anthrazit
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50

Lichtquelle

916332	
--------	---

Lebensdauer	30000 h
Risikogruppe	0
Breite	12.5 cm
Höhe	25 cm
Tiefe	13.2 cm
Nettogewicht	0.97 kg
Bruttogewicht	1.038 kg
BIG WHITE Seite	744