




QUADRULO oprawa ścienna

3000 K, kolor antracytowy/brązowy

Wykonana z aluminium oprawa ścienna LED z serii QUADRULO z przezroczystą powierzchnią świetlną. Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP ta oprawa, dostępna z czujnikiem ruchu lub bez czujnika ruchu, nadaje się do użytku na zewnątrz. Lampę podłącza się bezpośrednio do napięcia sieciowego 230 V.



DANE TECHNICZNE

| | |
|--|-------------------|
| Nr artykułu | 1007207 |
| Kod IP | IP 55 |
| Klasa odporności na uderzenia | IK 04 |
| Montaż | Wersja natynkowa |
| Szczegóły dotyczące montażu | Wersja ścienna |
| Liczba przewodów przelotowych | 20 |
| Pierwotne napięcie znamionowe | 100-277V ~50/60Hz |
| Prąd / napięcie wtórny | 350 mA |
| Klasy ochrony | I |
| Wydajność | 7.4 W |
| Temperatura otoczenia | -20 °C |
| Temperatura otoczenia | 40 °C |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A | 103 |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A | 103 |
| Poziom prądu rozruchowego | 5 A |
| Czas trwania prądu rozruchowego | 25 μs |
| Efekt stroboskopowy (SVM) | 0.01 |
| Strumień świetlny | 280 lm |
| Temperatura barwy światła | 3000 Kelvin |
| Kolor | antracyt |
| CRI | 80 |
| Dane LXXBXX | L70B50 |

Źródła światła

| | |
|--------|---|
| 916332 |  |
|--------|---|

| | |
|-------------------|----------|
| Okres użytkowania | 30000 h |
| Risk Group | 0 |
| Szerokość | 12.5 cm |
| Wysokość | 25 cm |
| Głębokość | 13.2 cm |
| Waga netto | 0.97 kg |
| Waga brutto | 1.038 kg |
| Strona BIG WHITE | 744 |