




M-POL S Polehead 180°

anti-éblouissant, tête de lampe, anthracite, 10 W, 700 lm, 2700 K, IRC80, DALI

M-POL est le nom de la famille de luminaire SLV dont les membres portent des têtes de lampe individuelles. Le M-POL S Polehead y fait lui aussi figure de pionnier : son faisceau anti-éblouissant de 2700 K, variable par DALI, est directement dirigée vers l'allée, ce qui évite toute pollution lumineuse et contribue fortement à préserver la noirceur du ciel. Grâce à leur indice IP65, ces têtes de lampe sont protégées du vent et de la pluie, tandis que leur classe de protection IK10 témoigne d'une résistance aux chocs violents. Tout simplement le produit idéal pour l'éclairage haut de gamme des sites extérieurs professionnels et commerciaux.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1007235
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 10
Résistance aux chocs	20 Joule
Détails de montage	Sol avec accessoires
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	DALI
Nombre de câblages en continu	20
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Puissance en watts	10 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	35 °C
Rendement opérationnel (LOR)	0,503
Puissance de veille assignée	0.5 W
Nombre de luminaires sur LS B16A	80
Nombre de luminaires sur LS C16A	100
Hauteur du courant d'appel	15 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Lumen	700 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Coloris	anthracite

Source Lumineuse

	
--	---

Accessoires

1006381	M-POL 90 Pole , Borne, anthracite, 83,4 cm
1006453	Boîte de connexion en Y , 5 pôles, IP68, noir, DALI
1006379	M-POL 30 Pole , Borne, anthracite, 23,4 cm
1006380	M-POL 60 Pole , Borne, anthracite, 53,4 cm
1006382	M-POL Ancrage au sol , acier inoxydable
228725	Boîte de connexion , extérieur, 5 pôles, noir, IP68

IRC	80
Données LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	16.4 cm
Diamètre	12.09 cm
Poids net	1.05 kg
Poids brut	1.124 kg
Page du BIG WHITE	615