




## I-RING

lampada da terra, 9, 2 W, 3000 K, antracite

Illuminazione indiretta a forma di cerchio senza fronzoli: grazie al suo vano ottico girevole e orientabile, la nuova lampada da terra I-RING crea punti luce bianco caldo e flessibili in ambienti esterni di alto livello. E previene, nei limiti del possibile, l'inquinamento luminoso. Inoltre, l'apparecchio da esterno colore antracite è protetto alla perfezione grazie a IP65 e la sua durata di 50.000 ore si dimostra estremamente lunga. Semplicemente una luce che regala un'esperienza a tutto tondo.



## DATI TECNICI

Articolo	1007237
Girevole od orientabile	rotary bar and tiltable
Codice IP	IP65
Classe di resistenza all'urto	IK 05
Tensione nominale primaria	100-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	350 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	9.2 W
Temperatura ambiente minima	-25 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Efficienza operativa (LOR)	0.54
Numero di apparecchi a LS B16A	50
Numero di apparecchi a LS C16A	80
Livello di corrente di spunto	12 A
Durata della corrente di spunto	300 µs
Lumen	670 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Colore	antracite
CRI	80
Durata	50000 h
Risk Group	0
Altezza	65 cm

## Sorgente Luminosa

1807467	
---------	---

### Accessori

228753	SET DI VITI , acciaio inox M8 incl. dadi ciechi, tasselli e rondelle
--------	--

Diametro	24 cm
Peso netto	2.313 kg
Peso lordo	3.912 kg
BIG WHITE pagina	718