




I-RING

luminária de pé, 9, 2 W, 3000 K, antracite

Iluminação indireta em forma orgânica de anel, resumidamente: a nova I-RING luminária de pé produz destaques luminosos flexíveis e branco quente (3000 K) num exterior sofisticado, através da sua cabeça giratória e articulada. Adiciona lmente, evita a poluição luminosa ao máximo. A luminária de exterior, cor antracite, está ainda perfeitamente protegida graças ao IP65, além de ter uma vida útil extremamente longa de 50.000 horas. Simplesmente, uma experiência complementar em matéria de luz.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1007237
Giratório ou Articulável	rotary bar and tiltable
IP Code	IP65
Classe de resistência ao impacto	IK 05
Tensão nominal primária	100-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	I
Potência	9.2 W
temperatura ambiente mínima	-25 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Eficiência operacional (LOR)	0.54
Número de luminárias no LS B16A	50
Número de luminárias no LS C16A	80
Nível de corrente de irrupção	12 A
Duração da corrente de irrupção	300 µs
Lúmen	670 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Cor	antracite
CRI	80
Vida útil	50000 h
Risk Group	0
Altura	65 cm

Fonte de luz

1807467	
---------	---

Acessórios

228753	Jogo de parafusos M8 em aço inox , incl. porcas de capa, buchas e anilhas
--------	---

Diâmetro	24 cm
Peso líquido	2.313 kg
Peso bruto	3.912 kg
Página BIG WHITE	718