



Kit composé de 12 x 1007095 UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE IP65 38° + 1007096 Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT IP65 noir R

Le multipack UNIVERSAL DOWNLIGHT comprend 12 encastrés UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE accompagnés des caches noirs correspondants. Un pack zéro souci qui facilitera encore vos projets utilisant les modèles UNIVERSAL DOWNLIGHT. Le faible angle de rayonnement de cet encastré, de 38°, vous permet de cibler l'éclairage. Son indice de protection IP65 offre aussi une protection contre les jets d'eau. L'interrupteur CCT permet de sélectionner la température de couleur (2 700/3 000/4 000/6 000 K) avant installation, pour une flexibilité maximale sur votre chantier. Vous pourrez choisir tout aussi facilement votre puissance totale, de 5 W ou 8 W. Avec un IRC de 90, ce luminaire vous garantit un rendu de couleurs naturel. Le kit est accompagné d'un boîtier Quick Connector Box, pour une installation plus simple que jamais.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1007271
Code IP	IP20/IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	Encastrément
Détails de montage	Plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	10
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	60/90 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	8 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	60
Nombre de luminaires sur LS C16A	150
Hauteur du courant d'appel	3 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0
Lumen	560/610/680/640 lm
Température de couleur	2700/3000/4000/6500 Kelvin

Source Lumineuse

1807465		Angle de rayonnement	38 °
		Coloris	noir
		IRC	90
		UGR ≤	28
		Données LXXBXX	L70B50
		Durée de vie	35000 h
		Risk Group	0
		Hauteur	4.85 cm
		Diamètre	8.8 cm
		Poids net	3 kg
		Poids brut	3.21 kg
		Forme de découpe	rond
		Profondeur d'encastrement	5.5 cm
		Diamètre d'encastrement	6.8 cm
		Page du BIG WHITE	208