



Zestaw składający się z 12 x 1007090 UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE IP20 38° i 1007092 UNIVERSAL DOWNLIGHT osłona IP20 biała

UNIVERSAL DOWNLIGHT Multipack zawiera 12 opraw wpuszczanych UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE z dopasowaną osłoną w kolorze białym. Uniwersalny, łatwy w obsłudze pakiet, który jeszcze bardziej usprawnia planowanie dzięki naszemu UNIVERSAL DOWNLIGHT. Dzięki funkcji obracania możesz jeszcze dokładniej ustawić lampę i skierować światło dokładnie tam, gdzie powinno padać. Dzięki przełącznikowi CCT temperaturę barwową można wybrać przed instalacją (2700/3000/4000/6000 K), co zapewnia maksymalną elastyczność na placu budowy. Wybór mocy systemu jest również prosty: 5 W lub 8 W. Wierno odwzorowanie koloru jest gwarantowane dzięki współczynnikowi CRI90. Powiązana skrzynka szybkozłączy uzupełnia całość i sprawia, że instalacja opraw wpuszczanych jest łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej.

DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1007274
Obrotowa lub przechylna	tiltable
Kod IP	IP20
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane malejąco
Liczba przewodów przelotowych	10
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	60/90 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	8 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	60
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	150
Poziom prądu rozruchowego	3 A
Czas trwania prądu rozruchowego	30 μs
Efekt stroboskopowy (SVM)	0
Strumień świetlny	560/610/680/640 lm

Źródła światła

1807465	
---------	---

Temperatura barwy światła	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	38 °
Kolor	biały
CRI	90
UGR ≤	28
Dane LXXBXX	L70B50
Okres użytkowania	35000 h
Risk Group	0
Wysokość	4.85 cm
średnica	8.8 cm
Waga netto	3 kg
Waga brutto	3.21 kg
Forma do wycinania	okrągły
Głębokość montażowa	5.5 cm
Średnica montażowa	6.8 cm
Strona BIG WHITE	209