




## LID II UP/DOWN

Applique en saillie, 2700/3000 K, 28 W, PHASE, 100°, anthracite

Température de couleur réglable par interrupteur CCT (2700 K/3000 K), indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 80 et longue durée de vie de 50 000 heures : avec ses têtes de lampe pivotantes dirigées vers le haut et le bas, la nouvelle applique en saillie LID II UP/DOWN diffuse une lumière puissante que vous pourrez orienter de manière flexible. Une solution idéale pour éclairer avec brio les allées, terrasses et façades des immeubles d'habitation et de bureaux.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1007281
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 03
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	20
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	28 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	30
Nombre de luminaires sur LS C16A	30
Hauteur du courant d'appel	12 A
Durée du courant d'appel	40 µs
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	70 °C
Lumen	750/750 lm
Température de couleur	2700/3000 Kelvin

## Source Lumineuse

1807466	
---------	---

Angle de rayonnement	100 °
Coloris	anthracite
IRC	80
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Profondeur	6.5 cm
Diamètre	22 cm
Poids net	0.976 kg
Poids brut	1.263 kg
Page du BIG WHITE	847