




MEDO® PRO 30

oprawa ścienna i sufitowa natynkowa, okrągła,
3000/4000 K, 10 W, DALI, Touch, 70°, UGR<19, czarna

Nasza kolekcja MEDO® o klasycznym wzornictwie wz-
bogacona została o wydajny model: MEDO® PRO. Wyróż-
nia się żywotnością L80B10 o długości 50 000 godz, efek-
tywnością energetyczną podlegającą dofinansowaniu od
120 lm/W i wyższym udziałem światła pośredniego. Wyda-
jność jest również bardzo wysoka, jeśli chodzi o instalację,
która jest szczególnie szybka dzięki EasyBase. Lepszy stopień
ochrony IP 50 oraz doskonały współczynnik oddawania
barw CRI>90 zapewniają wyjątkową jakość. Dwa eleganckie
kolory obudowy oraz przełącznik CCT, który umożliwia
łatwy wybór pomiędzy 3000 K i 4000 K, zapewniają
indywidualne możliwości projektowe. MEDO® PRO jest
dostępny w wariantach DALI i fazowym, do wyboru jest
również szyba opalowa (UGR<25) i przymatyczna (U-
GR<19). Ponieważ Twoje najbardziej wymagające projekty
zasługują tylko na najlepsze oświetlenie.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1007284
Różne wyjścia światła	2
Kod IP	IP 50
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa, Wersja sufitowa z akcesoriami, Wersja ścienna
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	DALI, Touch
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	250 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	10 W
Temperatura otoczenia	25 °C
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	45 °C
Efektywność operacyjna (LOR)	0,83
Znamionowa moc znamionowa sieci w trybie gotowości	0.26 W
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	72
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	122
Poziom prądu rozruchowego	52 A

Źródła światła

1807451	
---------	---

Akcesoria

1001952	MEDO zwis 5m , czarny
1001950	MEDO zwis 5m , biały
135250	ZESTAW DO ZAWIESZANIA , do okrągłej lampy wiszącej MEDO, okrągły, czarny, 5-przewodowy
1001951	MEDO zwis 5m , srebrnoszary
135251	ZESTAW DO ZAWIESZANIA , do okrągłej lampy wiszącej MEDO, okrągły, biały, 5-przewodowy
135254	ZESTAW DO ZAWIESZANIA , do okrągłej lampy wiszącej MEDO, okrągły, srebrnoszary, 5-przewodowy

Czas trwania prądu rozruchowego	1 μs
Efekt stroboskopowy (SVM)	0.4
Strumień świetlny	1250/1250 lm
Temperatura barwy światła	3000/4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	70 °
Kolor	czarny
CRI	90
UGR ≤	19
Dane LXXBXX	L80B10
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Wysokość	9.2 cm
średnica	28 cm
Waga netto	1.5 kg
Waga brutto	1.605 kg
Strona BIG WHITE	150