




MEDO® PRO 30

luminária saliente para parede e teto, redondo, 3000/4000 K, 10 W, secção de fase, 70°, UGR <19, preto

O nosso design clássico MEDO® tem um novo potente incremento: MEDO® PRO. Este impressiona com a sua vida útil L80B10@50.000h, eficiência energética elegível de 120 lm/W e uma componente de luz indireta mais elevada. A eficiência está também presente na instalação, que é particularmente rápida graças à nossa EasyBase. O índice de proteção IP 50 melhorado e um excelente índice de reprodução cromática CRI >90 garantem uma qualidade excepcional. Três elegantes cores de caixa e o interruptor CCT, que permite uma seleção fácil entre 3.000 K e 4.000 K, proporcionam opções de design individuais. O MEDO® PRO está disponível como variante DALI e de fase, além disso pode escolher entre vidro opalino (UGR <25) e prismático (UGR <19). Os seus projetos mais desafiantes merecem a melhor iluminação.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1007288
Número de diferentes saídas de luz	2
IP Code	IP50
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Número de cabos	20
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	250 mA
Classe de proteção	I
Potência	10 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	30 °C
Eficiência operacional (LOR)	0.83
Número de luminárias no LS B16A	71
Número de luminárias no LS C16A	89
Nível de corrente de irrupção	6.5 A
Duração da corrente de irrupção	40 µs
Lúmen	1150/1150 lm
Temperatura de cor da luz	3000/4000 Kelvin
Ângulo de feixe	70 °

Fonte de luz

1807451	
---------	---

Acessórios

1001952	MEDO 5 m suspensão , preto
1001950	MEDO 5 m suspensão , branco
135250	KIT DE SUSPENSÃO , para MEDO, candeeiro pendente, redondo, preto, 5 fios
1001951	MEDO 5 m suspensão , cinzento prateado
135251	KIT DE SUSPENSÃO , para MEDO, candeeiro pendente, redondo, branco, 5 fios
135254	KIT DE SUSPENSÃO , para MEDO, candeeiro pendente, redondo, cinzento prateado, 5-adrig

Cor	preto/preto
CRI	90
UGR ≤	19
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	9.2 cm
Diâmetro	28 cm
Peso líquido	1.443 kg
Peso bruto	2.136 kg
Página BIG WHITE	242